



**SCHELLEVIS®**



PRODUCTSPECIFICATIES

## SCHELLEVIS® OPSLUITINGEN

De langwerpige Schellevis® opsluitbanden worden gebruikt om opsluiting tussen verharding en groen te maken. Insluiting is nodig om verzakking van bestrating te voorkomen. Het gebruik van wapening zorgt ervoor dat ze ook rechtop te gebruiken zijn. Dit om bijvoorbeeld een verhoging of een borderafzetting in de tuin te maken. De opsluitingen hebben de karakteristieke Schellevis® structuur met gladde onderzijde en zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen, diktes en kleuren.

Dankzij de herkenbare oud-Hollandse uitstraling en structuur zijn de opsluitingen prima te combineren met andere producten uit het Schellevis® assortiment. De combinatie van de beste natuurlijke grond- en kleurstoffen, een speciaal productieproces en Nederlands vakmanschap geeft de opsluitingen een uniek en tijdloos karakter. Op diverse plekken voelen de Schellevis® opsluitingen zich in hun element: rondom het huis, op het dak en in openbare buitenruimtes.

### GUIDED BY NATURE

*We vinden het belangrijk dat een buitenruimte rust uitstraalt én in balans is. Want in zo'n leefomgeving kun je ontspannen, ben je in je element en geniet je. Alleen of samen met anderen. De buitenruimte is het domein van Schellevis® en de natuur is hierbij een belangrijke inspiratiebron. Met respect voor de omgeving verbinden we architectuur met de natuur. Zo dragen we bij aan een duurzame, natuurlijke beleving van de buitenruimte.*

## PRODUCTSPECIFICATIES SCHELLEVIS® OPSLUITINGEN

LxBxH in cm	Kg	Toelaatbare belasting in kg zandbed*	Toelaatbare belasting in kg 4 hoeken**	# banden per m <sup>2</sup>	# banden per pallet	Afmeting pallet in cm	Kleuren	Wapening	Toepasbaar voor
100x20x5	22	1200	100	5	48	85x100		✓	
100x20x7	31	1500	250	5	32	85x100		✓	
100x30x5	33	1400	175	3,33	20	100x60		✓	
100x30x7	46	2000	450	3,33	16	100x60		✓	
100x40x5	43	1400	275	2,50	20	100x80		✓	
100x40x7	61	1500	525	2,50	16	100x80		✓	
100x50x5	54	950	300	2	20	100x100		✓	
100x50x7	77	1300	650	2	16	100x100		✓	

\* Bij zandbed van > 20cm en een wieloppervlakte van 25x25 cm

\*\* Bij een minimale oplegging van 3x3x0,4 cm per hoek en een wieloppervlakte van 25x25 cm

### Productkenmerken

- Unieke Schellevis® structuur en uitstraling
- Producten lopen taps toe (1,5 mm per zijde)
- Geen vellingkant
- Duurzaam door het gebruik van natuurlijke grond- en kleurstoffen
- Voorzien van wapening
- Slipvast
- Bestand tegen vorst en strooizout
- Land van oorsprong: Nederland
- Materiaaltype: Beton

### Technische kenmerken

- Maatvastheid (L/B):  
≥ 60 cm: ± 3 mm, (D) ± 3 mm
- Maatvastheid (L/B) ≤ 60 cm is:  
± 3 mm, (D) ± 3 mm
- Maatvastheid – diagonaal: ≥ 85 cm: ≤ 6 mm
- Buigsterkte: ≥ 5,0 N/mm<sup>2</sup>
- Slijtbestendigheid: ≤ 23
- Milieuklasse: XF4
- Slipvastheid: R13
- Brandreactie: NPD
- Weersbestendigheid (vorst/dooi): 0,2 kg/m<sup>2</sup>

### Verwerkingsvoorschriften

- Zowel de boven- als zijkant is zichtbaar te plaatsen doordat ze beide voorzien zijn van de karakteristieke Schellevis® structuur
- Plaats de producten met een voeg van minimaal 5 millimeter. Hoe groter het product, hoe breder de voeg (maximaal 10 millimeter).
- Zorg voor een mechanisch verdicht vlak zandbed met een afschot van 1 á 2%. Zo waarborg je een stabiele plaatsing.
- Tril de tegels niet af, gebruik bij voorkeur een rubberen hamer.
- Per batch is een natuurlijke variatie in structuur of kleur mogelijk. Deze variatie hangt samen met het productieproces en hoort bij het natuurlijke karakter van het product.

### Schellevis® kwaliteit

- Voldoet aan Europese norm: EN 1339
- NL BSB certificaat K20627
- CE certificaat en DoP 530
- CSC Betonkeurmerk
- NL Greenlabel

