



SCHELLEVIS®



PRODUCTSPECIFICATIES

SCHELLEVIS® ZWEMBADRANDE

De Schellevis® zwembadranden zorgen dat een zwembad naadloos in het terras overloopt. Hiermee breng je een mooi afgewerkt geheel tot stand. De zwembadranden zijn afgerond en antislip, waardoor er een luxe en veilige rand rondom elk zwembad wordt gecreëerd.

Voor de zwembadranden en hoekstukken heb je de keuze uit twee afmetingen en diverse grijs tinten. Dankzij de herkenbare oud-Hollandse uitstraling en structuur zijn de zwembadranden ook prima te combineren met andere producten uit het Schellevis® assortiment.

De combinatie van de beste natuurlijke grond- en kleurstoffen, een speciaal productieproces en Nederlands vakmanschap geeft de zwembadranden een uniek en tijdloos karakter.

GUIDED BY NATURE

We vinden het belangrijk dat een buitenruimte rust uitstraalt én in balans is. Want in zo'n leefomgeving kun je ontspannen, ben je in je element en geniet je. Alleen of samen met anderen. De buitenruimte is het domein van Schellevis® en de natuur is hierbij een belangrijke inspiratiebron. Met respect voor de omgeving verbinden we architectuur met de natuur. Zo dragen we bij aan een duurzame, natuurlijke beleving van de buitenruimte.

PRODUCTSPECIFICATIES SCHELLEVIS® ZWEMBADRANDE

LxBxH in cm	Type	Kg	# randen per m ²	# randen per pallet	Afmeting pallet in cm	Wapening	Kleuren
100x40x5		43	3	20	100x80	✓	● ● ● ● ●
100x100x5		109	1	10	100x100	✓	● ● ●
100x40x5	Hoekstuk links	35	3	4	100x80	✓	● ● ● ● ●
100x40x5	Hoekstuk rechts	35	3	4	100x80	✓	● ● ● ● ●
100x100x5	Hoekstuk	108	1	10	100x100	✓	● ● ●

Productkenmerken

- Unieke Schellevis® structuur en uitstraling
- Afgeronde hoek aan binnenzijde
- Producten lopen taps toe (1,5 mm per zijde)
- Geen vellingkant
- Duurzaam door het gebruik van natuurlijke grond- en kleurstoffen
- Slipvast
- Chloorbestendig
- Bestand tegen vorst en strooizout
- Land van oorsprong: Nederland
- Materiaaltype: Beton

Technische kenmerken

- Maatvastheid - diagonaal ≤ 85 cm: ≤ 3 mm
- Maatvastheid - diagonaal ≥ 85 cm: ≤ 6 mm
- Maatvastheid (L/B) ≤ 60 cm is: ± 2 mm, (D) ± 3 mm
- Maatvastheid (L/B) ≥ 60 cm is: ± 3 mm, (D) ± 3 mm
- Buigsterkte: $\geq 5,0$ N/mm²
- Slijtbestendigheid: ≤ 23
- Milieuklasse: XF4
- Slipvastheid: R13
- Brandreactie: NPD
- Weersbestendigheid (vorst/dooi): 0,2 kg/m²

Verwerkingsvoorschriften

- Zowel de boven- als zijkant is zichtbaar te plaatsen doordat ze beide voorzien zijn van de karakteristieke Schellevis® structuur
- Plaats de producten met een voeg van minimaal 5 millimeter. Hoe groter het product, hoe breder de voeg (maximaal 10 millimeter).
- Zorg voor een mechanisch verdicht vlak zandbed met een afschot van 1 á 2%. Zo waarborg je een stabiele plaatsing.
- Tril de randen niet af, gebruik bij voorkeur een rubberen hamer.
- Per batch is een natuurlijke producten variatie in structuur of kleur mogelijk. Deze variatie hangt samen met het productieproces en hoort bij het natuurlijke karakter van het product.

Schellevis® kwaliteit

- NL BSB certificaat K20627
- KOMO certificaat / Kiwa K79475
- CSC Betonkeurmerk
- NL Greenlabel

