



Varistone Impregneer Neutraal

Niet verkleurende bescherm- en impregneervloeistof voor natuursteen en betonsteen.

VARISTONE®

Technische productinformatie:

VARISTONE Impregneer Neutraal is een oplosmiddelvrije, water, olie en vuilafstotende oppervlakteverzegeling die kleurloos opdroogt. Alg- en mosaangroei zal na behandeling met Impregneer Neutraal duidelijk verminderen. De verwerking van het behandelde oppervlak wordt aanzienlijk vertraagd. Het wordt aanbevolen agressieve vervuilingen en/of verontreinigingen direct na het morsen van het oppervlak te verwijderen.

Toepassing:

Impregneer Neutraal kan toegepast worden op alle zuigende steenachtige ondergronden van diverse structuur en kleurnuance zoals bijv. natuursteen, gebakken straatstenen, betonstraatstenen, betonplaten, palissaden en betonelementen. Het oppervlak dient vooraf grondig gereinigd te worden. De ondergrond dient droog, draagkrachtig en vrij van hechtingsverminderende stoffen te zijn voor het aanbrengen van Impregneer Neutraal. Bij toepassing op reeds geïmpregneerde ondergronden dienen oude slecht hechtende lagen verwijderd te worden alvorens een nieuwe laag Impregneer Neutraal aan te brengen. Toepassen bij nieuw straatwerk ná 6 weken. Niet geschikt voor steensoorten met een dichte structuur (bijv. chinees hardsteen).

Verbruik:

Afhankelijk van de ondergrond: 60 – 250 g/m². Eenmalige behandeling op een droge ondergrond is in de regel voldoende.

Verwerking:

Impregneer Neutraal wordt onverdund gelijkmatig op het oppervlak aangebracht d.m.v. kwasten, rollen of sproeien. Voor een optimaal resultaat dient de luchttemperatuur evenals de temperatuur van het te behandelen oppervlak tussen +15 °C en +25 °C te zijn. Het oppervlak dient tot volledige droging van Impregneer Neutraal (ca. 3 – 4 uur) beschermd te worden tegen vocht en regen. Ook mag het oppervlak niet belopen of bereden worden gedurende deze periode. Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten. Wij raden aan het gereedschap direct na gebruik te reinigen met water.

Opslag:

Impregneer Neutraal is in gesloten verpakking minstens 12 maanden houdbaar, mits opgeslagen boven +5 °C. Bescherm de verpakking tegen direct zonlicht en vorst. Het gebruikte gereedschap kan met water gereinigd worden.

Milieu:

Het verbruikte, opgedroogde, materiaal is niet milieubelastend. Vloeistoffen niet in het riool, de grond of in het oppervlaktewater laten stromen. Lever restafval in als klein chemisch afval.



Varistone Impregneer Neutraal

Niet verkleurende bescherm- en impregneervloeistof voor natuursteen en betonsteen.

VARISTONE®

Veiligheid:

Niet met andere producten gebruiken. Aerosolen niet inademen. Na gebruik handen grondig wassen. Materiaal mag niet in contact met dieren komen. Rest materiaal volgens de lokale regelgeving afvoeren. Niet reinigbare verpakkingen moeten op dezelfde manier als het materiaal worden afgevoerd.

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het werken met onderhoudsproducten moeten in acht worden genomen.

Rechttop transporteren en opslaan.

Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor actuele veiligheidsvoorschriften.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.