

Varistone EP Reiniger

Speciaal reinigingsmiddel voor het verwijderen van epoxysluiers.



Producteigenschappen

Varistone EP Reiniger is geschikt voor het verwijderen van hardnekkige epoxyharsresten, polymeercoatings en waxlagen na de verwerking van allerlei soorten 2K voegmortels o.b.v. epoxy.

Technische productinformatie

Varistone EP Reiniger is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen en is geschikt voor geglaazuurde en ongeglaazuurde tegels, porcelein, aardewerk, glasmozaïek, keramische tegels etc.

Verwijdert o.a. hardnekkige epoxyharsresten, polymeercoatings en waxlagen na de verwerking van allerlei soorten 2K voegmortels o.b.v. epoxy.

Kleur	Transparant/wit
Vorm	Gel
Reuk	Penetrant
Verwerkingstemperatuur	Minimaal +8°C tot maximaal +25°C
Verpakking	Flacons van 1 kg (8 per doos)
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden, bij droge en vorstvrije opslag, in originele en ongeopende verpakking.
Transport	Vorstvrij transporteren

Verpakking

Flacons van 1 kg (8 per doos)

Houdbaarheid

Tenminste 12 maanden, bij droge en vorstvrije opslag, in originele en ongeopende verpakking.

Verbruik

Afhankelijk van de vervuiling per behandeling
1 kg voor ca. 10-15 m²

Verwerkingsvoorschriften

- Test voor het toepassen de oppervlakte op kleurechtheid.
- Varistone EP Reiniger moet onverdund met een kwast of vachttroller worden aangebracht op een droge ondergrond.
- Zorg ervoor dat het gehele oppervlak wordt behandeld en probeer zoveel mogelijk de voegen te ontzien.
- De oppervlakte moet gedurende deze behandeling nat worden gehouden, zo nodig vaker of dikker de Varistone EP Reiniger aanbrengen.
- Minimale inwerktijd 30 minuten en maximaal 60 minuten.
- Aansluitend op de vloer goed schrobben met een emmer water met daaraan toegevoegd een zuurvrij reinigingsmiddel (bijv. Varistone Bio krachtreiniger in de verhouding 1 : 5) en met schoon water vaak en grondig naspoelen.
- Eventueel moeten deze behandelingen vaker worden herhaald, om tot een goed eindresultaat te leiden.

LET OP !

Door de goede werking van dit product worden niet alleen de epoxyharsresten van het oppervlak verwijderd, maar ook de bovenste laag van de voegen kan schade ondervinden als de Varistone EP Reiniger daar op wordt aangebracht.

Aanvullende aanwijzingen:

Leg vóór gebruik altijd een proefvlak aan om de gewenste inwerktijd en resultaat te bepalen.

Bescherm aangrenzende objecten door middel van afdekken of afplakken.

Veiligheid

Bij het omgaan met dit reinigingsmiddel is het dragen van beschermende handschoenen en een veiligheidsbril vereist.

Voor schades door toepassingsfouten kan de leverancier niet aansprakelijk worden gesteld.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.

Varistone EP Reiniger

Speciaal reinigingsmiddel voor het verwijderen van epoxysluiers.

Verpakking	Artikelnummer	Kleur
1 liter flacon	VAR-000335	Transparant/wit

