

# Varistone Beton Tegeliniger

*Uiterst werkzaam reinigingsconcentraat voor steen- en betonoppervlakken.*



**VARISTONE®**

## **Technische productinformatie:**

VARISTONE Beton Tegeliniger werkt op basis van wasactieve substanties welke het vuil omsluiten en door een verlaagde oppervlaktetenspanning de vervuiling wegneemt. Heeft een zeer goede dieptewerking. Beton kan minimaal worden aangetast en kalkuitbloeiingen worden verwijderd.

## **Toepassing:**

VARISTONE Beton Tegeliniger wordt toegepast op betonstraatstenen, betonplaten, palissaden en betonelementen, maar kan daarnaast ook worden toegepast op bijv. gebakken klinkers. Ook werkzaam bij vlekken veroorzaakt door uitbloei van vers gezaagd hout.

## **Verbruik:**

Afhankelijk van de aard van de vervuiling en ondergrond: 150- 250 g/m<sup>2</sup>.  
Mengverhouding met water afhankelijk van de vervuiling tot een verhouding van 1:2 tot 1:10.

## **Verwerking:**

VARISTONE Beton Tegeliniger op een vooraf goed natgemaakt oppervlakte in de verhouding 1:2 tot 1:10 met water verdund aanbrengen. Na een korte inwerktijd (ca. 3 min) met een schrobber, harde borstel of reinigingsmachine het oppervlak behandelen en meerdere malen met veel water afspoelen. Bij het reinigen wordt sterk schuimend koolzuur gevormd. De reiniging kan vaker herhaald worden indien gewenst. Het product mag niet indrogen. Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten om eventuele kleurveranderingen te constateren en het juiste verbruik vast te stellen.

## **Let op !**

Niet op oppervlakken zoals bijvoorbeeld zuurgevoelige tegels, gepolijst marmer en kalksteen gebruiken.  
Geglazuurde oppervlakken slechts kort reinigen en direct afspoelen. Metaal direct na het reinigen tegen corrosie beschermen d.m.v. een olie.  
Bescherm chroom en nikkel oppervlakken voordat u het product toepast.

## **Opslag:**

VARISTONE Beton Tegeliniger is in gesloten verpakking minstens 24 maanden houdbaar, mits opgeslagen bij +20 °C. Bescherm de verpakking tegen direct zonlicht en vorst. Het gebruikte gereedschap kan met water gereinigd worden.

## **Milieu:**

VARISTONE Beton Tegeliniger bevat zouten en tensides. Deze zijn biologisch afbreekbaar en mogen uitsluitend in geneutraliseerde toestand via het riool of oppervlaktewater worden afgevoerd. Geconcentreerde vloeistoffen niet in het riool, de grond of in het oppervlaktewater laten wegstromen. Lever restafval in als klein chemisch afval.  
Draag tijdens de verwerking een veiligheidsbril, zuurbestendige handschoenen en -kleding.  
Mocht dit product toch met de huid in contact zijn gekomen, dan deze met veel water afspoelen.

# Varistone Beton Tegelreiniger

*Uiterst werkzaam reinigingsconcentraat voor steen- en betonoppervlakken.*



## **Veiligheid:**

Niet met andere producten gebruiken. Aerosolen niet inademen. Na gebruik handen grondig wassen. Materiaal mag niet in contact met dieren komen. Rest materiaal volgens de lokale regelgeving afvoeren. Niet reinigbare verpakkingen moeten op dezelfde manier als het materiaal worden afgevoerd.

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het werken met onderhoudsproducten moeten in acht worden genomen.

Rechttop transporteren en opslaan.

Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor actuele veiligheidsvoorschriften.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.