



VARISTONE®



Zorgeloos
genieten
van je
sierbestrating

Zorgeloos *genieten* van je sierbestrating

De Italianen hebben een mooi gezegde voor het pure genieten: dolce far niente. Dit betekent 'het zalige nietsdoen.' Dat is ook precies wat je wilt met je tuin, terras of balkon. Daar wil je volop van genieten - zonder dat het je veel werk of moeite kost.

Geen wonder dus dat veel tuinen, parken, terrassen en balkons worden bestraat en aangekleed met steenachtige materialen. Dat zorgt immers voor hele mooie resultaten én de materialen hebben maar weinig onderhoud nodig.

Schoonheid, gemak en genot. Dát verwacht je van je sierbestrating en daar draagt VARISTONE® een praktisch steentje aan bij. Wij bieden je aanvullende producten die ervoor zorgen dat je probleemloos kunt genieten van je sierbestrating. Betrouwbaar, eenvoudig en duurzaam.

Of je nu kiest voor betonsteen, natuursteen, keramische tegels of gebakken materiaal: bij VARISTONE® kies je uit een uitgebreid assortiment van uiterst hoogwaardige producten en systemen voor de verduurzaming van tuinen, parken en stadsinrichtingen. Een programma dat is samengesteld op grond van onze jarenlange ervaring, specifieke deskundigheid en voortdurende innovatie.

Met als resultaat: zorgeloos genot van je sierbestrating!

Fotografie: Henken Sierbestrating

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

ALGEMEEN

- ★ Door het gebruik van diverse mineralen, verschillende bindmiddelen en toevoegingen zijn kleurverschillen tussen de verschillende mortelproducten niet te voorkomen.
- ★ De afgedrukte kleuren in de productinformatie geven een indruk en komen bij benadering overeen met de originele kleuren van de VARISTONE®-voegmortel.
- ★ Bij sterk zuigende steensoorten, zoals bij bepaalde soorten graniet en zandsteen, kan door optrekkend vocht vanuit het grondbed een donkere verkleuring ontstaan.
- ★ Algemeen geldt dat vlakken voor ingebruikname moeten worden getest op stevigheid.



TIP

Sommige steensoorten kunnen na gebruik verkleuringen vertonen. Daarom is het goed om eerst een proefvlak aan te leggen. Het proefvlak geldt dan als referentievlak.

CEMENTPRODUCTEN

- ★ Wisselende hoeveelheden aanmaakwater en een uiteenlopende vochtigheidsgraad in de ondergrond kunnen bij cementshoudende mortel leiden tot kleurverschillen in de voegen. Dit is geen kwaliteitsprobleem.
- ★ Hardende mortel moet worden beschermd tegen snel uildrogen (direct zonlicht en tocht) en tegen vorst en temperaturen $< 5^{\circ}\text{C}$ en $> 30^{\circ}\text{C}$.

KUNSTHARSPRODUCTEN

- ★ Bij enkele steensoorten, zoals graniet, Aziatische natuursteen, klinkers en kunststeen, kan de laag bindmiddel op het oppervlak zorgen voor bijzondere effecten, zoals donkerder kleuren. Bij witte of lichte materialen kan de verandering in kleur er ook wat gelig uitzien. Dit is het gevolg van het contact tussen de mortel en het oppervlak van de steen en is beslist geen fout in de uitvoering. Daarom is het nodig om bij kritische steensoorten zeer zorgvuldig te reinigen na de werkzaamheden.
- ★ Bij zuigend tegel- en bestratingsmateriaal kunnen zich aan de oppervlakte sterkere en langer aanhoudende diepere kleuren voordoen, die mogelijk blijvend van aard zijn. Daarom adviseren wij om te voegen met VARISTONE®-cementvoegmortel.
- ★ Voor het voegen van betonsteen met behandelde (geïmpregneerde, gecoate) oppervlakken adviseren wij VARISTONE®-voegmortel. Raadpleeg de technische informatie!



DILATATIEVOEG


Om werking van de tegels op te vangen en om scheuren in je terras te voorkomen, is het belangrijk om dilatatievoegen aan te brengen. Afgekit met Varistone Sealtack en eventueel afgestrooid met Varistone instrooizand en voorzien van rugvulling vangen deze voegen de spanningen op die ontstaan door uitzetting en krimp. Bouw de dilatatie- ofwel bewegingsvoeg op vanuit de ondergrond en breng ze aan langs gevels en vaste obstakels, zoals kolommen en zwembaden.



TIP

Bekijk de instructiefilm over het aanbrengen van een dilatatievoeg.





Zorg voor een stabiele en waterdoorlatende ondergrond met VARISTONE® systeemopbouw

Van je terras, balkon of oprit wil je ook na vele jaren nog zorgeloos kunnen genieten. De basis, de ondergrond, moet daarom goed zijn. Een goede, stabiele ondergrond zorgt er namelijk voor dat het terras of tuinpad niet gaat verzakken. En de juiste opbouw voorkomt dat er water op je terras blijft staan. Het laat water namelijk perfect door.

Met de producten van VARISTONE® kunnen constructies worden opgebouwd op alle denkbare manieren voor **verschillende ondergronden, belastingen** en **type bestratingen**. Wil je weten welke opbouw geschikt is voor jouw situatie, check het terrasplan op de website of vraag jouw dealer om advies.

TIP

Bekijk of download de opbouw voor jouw specifieke situatie:



SYSTEEMOPBOUW

Een goede stabiele ondergrond:

- laat water perfect door
- voorkomt losliggende tegels

Welke opbouw nodig is, is afhankelijk van:

- de grondsoort (ondergrond)
- de toepassing ofwel verkeersbelasting (looppad, oprit)
- type bestrating

CHECK
welke opbouw
voor jouw situatie
van toepassing is. Scan hier:



SYSTEEMOPBOUW

LAAT WATER PERFECT DOOR EN VOOKOMT LOSLIGGENDE TEGELS

De basis van je terras moet goed zijn. Met de producten van VARISTONE® kunnen constructies worden opgebouwd op alle denkbare manieren voor verschillende ondergronden, toepassingen en type bestratingen. Ga naar het terrasplan op de website om te controleren welke opbouw voor jou van toepassing is.

LOSSE OPBOUW OP GESTABILISEERD ZANDBED

Varistone systeemopbouw op stabiel zandbed.


1. Ongebonden funderingslaag van gebroken puin 20-25 cm dikte.
2. Gestabiliseerd zandbed van 3-5 cm dikte: Meng **VARISTONE® STABIMIX** in een verhouding van 1:6 met ophoogzand.
3. Bestrating van minimaal 3 cm dik
4. Dilatievoeg afkitten met **VARISTONE® SEALTACK** en afstrooien met **VARISTONE® INSTROOIZAND**
5. Voegen met **VARISTONE® VOEGMORTEL**



VASTE OPBOUW OP DRAINAGEMORTEL

Varistone systeemopbouw op een vast drainagemortelbed.


1. Ongebonden funderingslaag van gebroken puin 20 - 25 cm dikte
2. Drainagemortel 6-8 cm: Meng **VARISTONE® STABIMIX** in een verhouding van 1:5 met split of grind
3. Hechtlaag **VARISTONE® TH**
4. Bestrating van minimaal 1 cm dik
5. Dilatievoeg afkitten met **VARISTONE® SEALTACK** en afstrooien met **VARISTONE® INSTROOIZAND**
- 6.. Voegen met **VARISTONE® VOEGMORTEL**



VASTE OPBOUW OP BETON

Varistone systeemopbouw op betonnen ondergrond.

1. Betonoppervlak
2. Cementdekvloer op afschot aanbrengen
3. Voorstrijk **VARISTONE® PRIMER**
4. Afdichtingslaag **VARISTONE® COMBIFIX OUTDOOR**
5. Lijmlaag **VARISTONE® COMBIFIX OUTDOOR** op de ondergrond en de achterkant van de tegel aanbrengen
6. Tegels van minimaal 1 cm dik
7. Voegen met **VARISTONE® ZC** of afkitten met **VARISTONE® SEALTACK** en afstrooien met **VARISTONE® INSTROOIZAND**



Een stabiel, waterdoorlatend, onkruidwerend en duurzaam terras begint bij een goede voorbereiding. De ondergrond, belasting (bijv. terras of oprit) en het type bestrating bepalen hoe je het terras het beste aanlegt en welke voegmortel je gebruikt.

Varistone helpt je op weg met duidelijke en praktische stappenplannen voor iedere situatie. Of je nu werkt met keramische tegels, natuursteen of beton, voor elke toepassing is er een geschikt advies. Zo weet je zeker dat je met de juiste producten werkt en niets over het hoofd ziet.

BEKIJK
het stap voor stap
terrasplan. Scan hier:



Geniet van een
perfect aangelegd
terras met het
VARISTONE® terrasplan

TERRASPLAN VOOR KERAMISCHE TEGELS MET ZAND ALS ONDERGROND




Toepassing	Terras, looppaden
Verkeersbelasting	Licht
Bodem	Zandgrond

In de praktijk kunnen details afwijken, deze werk-omschrijving is dan ook een richtlijn.
Voor project specifieke adviezen neem contact met ons op.
Op dit advies zijn geen reclamaties mogelijk.

Stap 1: Sterke fundering leggen

Goed straatwerk begint bij een sterke fundering om nazakken tot een minimum te beperken. De ondergrond, type bestrating en belasting bepalen de fundering. Een laag van gebroken puin of steenslag op de bodem is een goede fundering voor de volgende stabilisatie laag.



TIP
Leg de terrastegels ook hoger dan de tuin, zodat vuilwater bij de tegels wegblijft.

Stap 2: Drainagemortel maken en aanbrengen



TIP
Zorg voor een afschot. Zo voorkom je dat er water op je terras blijft staan na een regenbui.

Afhankelijk van de grootte van het project heeft Varistone drainagemortel kant en klaar in silo's en zakken of Varistone Stabimix, een speciaal bindmiddel. Samen met een geschikte split of grind kan men hiermee zelf een drainagemortel maken in een betonmolen.

Varistone Stabimix dient in een verhouding van 1 : 5 met split of grind (minimaal 2-6 mm tot maximaal 4-8 mm) te worden gemengd. In deze instructie gaan we uit van loopbelasting. Een laagdikte drainagemortel van minimaal 5 cm is voldoende. De drainagemortel wordt in kleine gedeeltes aangebracht zodat de tegels in de nog verse drainagemortel kunnen worden gelegd.

Stap 3: Tegels leggen

- ★ Breng Varistone TH hechtmortel aan de achterkant van de keramische tegel aan
- ★ Klop de tegel in de nog verse drainagemortel. Zorg hierbij dat de zijkanten en bovenkanten van de tegels vrij blijven van hechtmortel.
- ★ Zorg tijdens het leggen dat de voeg vrij blijft van drainage- en hechtmortel.
- ★ Let op dat de voegen op de juiste breedte blijven (minimaal 3 mm) en voegdiepte minimaal de tegeldikte is (2 cm). Als hulpmiddel hierbij kan men gebruik maken van de Vari Spacer. Zo heeft men een goede basis voor het voegen van de tegels.
- ★ Het geheel dient minimaal 24 uur uit te harden en beschermd te worden tegen regen.



Stap 4: Voegen

Voor het voegen van keramische tegels op drainagemortel adviseren wij Varistone MST.

Varistone MST is een twee-componenten (2K) product speciaal ontwikkeld voor keramische tegels. Een 2K voegmortel is beter bestand tegen zwaardere belastingen zoals mechanisch reinigen en reinigen met de hogedrukreiniger.



Stap 5: Het in gebruik nemen van het terras

Zorg ervoor dat het terras na het voegen voor minimaal 24 uur beschermd blijft tegen vorst en/of neerslag. Dit kan namelijk schade veroorzaken aan de voegen. Na 24 uur is het oppervlak begaanbaar en na 7 dagen volledig belastbaar.



Algemene werkwijze

- ★ Oppervlak goed voornatten.
- ★ Varistone MST mengen en verdelen over het oppervlak.
- ★ Met een rubber trekker goed in de voegen werken en met meer water het oppervlak schoon trekken.
- ★ Het is belangrijk dat de mortel over de gehele oppervlakte in contact komt met de tegels en tijdens de verwerking in beweging blijft. Anders kunnen er vlekken of een bindmiddelfilm ontstaan.
- ★ Overtollige mortel met een bezem diagonaal van de voeg afvegen.
- ★ Zorg dat alle voegresten van het terras verwijderd zijn.



De juiste voeg maakt het totaalplaatje helemaal af. VARISTONE® biedt je een ruim assortiment voegmortels, zodat je altijd kunt kiezen voor de best bijpassende voeg. Of het nu gaat om looppaden, terrassen, opritten, winkelpleinen of parken, VARISTONE® heeft voor elk ontwerp de juiste voeg. De voegmortels van VARISTONE® zijn niet alleen esthetisch verantwoord, maar besparen ook kosten in het onderhoud. VARISTONE® voegmortel zorgt preventief voor minder onkruidgroei en voorkomt het wegspoelen van zand via de voegen. Je kiest voor een natuurvriendelijke, duurzame oplossing om je sierbestrating in topvorm te houden.

Geniet van het gemak
en de schoonheid van
VARISTONE® voegmortels

Fotografie: Henken Sierbestrating

TIP
Wil je weten wat de juiste
voegmortel voor jouw project is.
Check de voegmortelwizard:



VOEGMORTELS


Voegen vangen spanningsverschillen op die kunnen ontstaan door verschillende weersinvloeden. De juiste voeg versterkt ook optisch de uitstraling van de sierbestrating. Voegen met een breedte vanaf 3 mm vragen om een fijnkorrelige oplossing. Het assortiment van VARISTONE® biedt meerdere drainerende mogelijkheden om sierbestrating in te kunnen voegen.

LET OP!
Veel natuursteen kan niet alleen relatief veel water opnemen, maar reageert ook gevoelig en soms ongelijkmatig in contact met stoffen in het grondbed of de voegen. Daardoor kan er verkleuring ontstaan.



VARISTONE® INVEEGZAND ZWART

- ★ Zwart invezgand
- ★ Veroorzaakt geen vlekken
- ★ Voor allerlei soorten bestrating
- ★ Bevat geen organische stoffen
- ★ Leverbaar in 0.25-1.0 mm (fijn) of 0.5-2.0 mm (grof)




VARISTONE® VARIQUARTZ

- ★ Onkruidremmend voegzand
- ★ Voor allerlei soorten sierbestrating
- ★ Bevat geen organische stoffen
- ★ Voor voegen tot 3 mm
- ★ Kleuren: sand, grey en black



VARISTONE® PZ EASY

- ★ Polymeer gebonden voegmortel
- ★ Geschikt voor lichte belasting: terrassen, tuinpaden, etc.
- ★ Voegbreedte minimaal 1 mm, voegdiepte 30 mm
- ★ Minimaal waterdoorlatend
- ★ Kleuren: naturel, caramel, steengrijs en basalt



VARISTONE® PZ EASY PLUS

- ★ Stofarm polymeerzand
- ★ Fijn zand dus stofarm te verwerken
- ★ Geen filmvorming van bindmiddel
- ★ Geschikt voor lichte belasting: terrassen, tuinpaden, etc.
- ★ Voegbreedte 2 tot 4 mm, voegdiepte 40 mm
- ★ Waterdoorlatend
- ★ Kleuren: naturel, steengrijs, basalt en zwart





Kant en klaar,
eenvoudig te
verwerken.

VARISTONE® LM AQUA

- ★ Vacuümverpakte, door lucht uithardende voegmortel
- ★ Zelfverdichtend door verwerking met water
- ★ Ook bij lichte regen verwerkbaar
- ★ Laat geen bindmiddelfilm achter
- ★ Drainerend
- ★ Geschikt voor beton- en natuursteen, tegels en klinkerbestrating
- ★ Minimale voegafmetingen: 3 mm breed en 30 mm diep
- ★ Kleuren: naturel, zilvergrijs, steengrijs en basalt



VARISTONE® MST

- ★ Twee componenten op basis van epoxy
- ★ Geschikt voor (keramische) tegels met smalle voeg
- ★ Voegbreedte minimaal 3 mm, voegdiepte 20 mm
- ★ Speciaal geschikt voor groot formaat tegels
- ★ Duurzaam drainerend
- ★ Kleuren: naturel, steengrijs en basalt



VARISTONE® Z

- ★ Hoge drukvastheid, voor zwaardere belasting
- ★ Verwerkbaar bij lage temperaturen en bij regen
- ★ Voor opritten, openbare pleinen, terrassen of toegangswegen
- ★ Geschikt voor beton- en natuursteen, tegels en klinkerbestrating
- ★ Zelfnivellerend en zelfverdichtend
- ★ Na uitharding bestand tegen veeg- en reinigingsmachines
- ★ Vorst- en zoutbestendig
- ★ Drainerend
- ★ Minimale voegafmetingen: 5 mm breed en 30 mm diep
- ★ Kleuren: naturel, steengrijs en basalt



VARISTONE® Z PU

- ★ Waterdoorlatend en vorstbestendig
- ★ Eenvoudig te verwerken, ook bij verschillende weersomstandigheden
- ★ Ideaal voor tuinpaden, terrassen en opritten
- ★ Geschikt voor beton- en natuursteen, tegels en klinkerbestrating
- ★ Bestand tegen veeg- en reinigingsmachines na uitharding
- ★ Minimaal voegafmetingen: 15 mm breed en 30 mm diep
- ★ Kleuren: naturel, steengrijs, basalt en zwart


KUNSTHARSGEBONDEN VOEGMORTELS

De kunstharsgebonden voegmortels van VARISTONE® zijn ontwikkeld voor bestratingen met allerlei verkeersbelastingen, zoals voetgangers, fietsers, bromfietsen, motoren en personenauto's. Alle kunstharsgebonden voegmortels van VARISTONE® zijn waterdoorlatend en dragen bij aan de afvoer van hemelwater. Regen kan vrij naar het grondwater zakken en wateroverlast wordt voorkomen of beperkt.

TIP
De praktijk leert dat sommige steensoorten na gebruik verkleuringen vertonen. Daarom is het goed om eerst een proefvlak aan te leggen. Het proefvlak geldt dan als referentieveld.

CEMENTGEBONDEN VOEGMORTEL

De cementgebonden voegmortels van VARISTONE® worden veel toegepast bij infraprojecten en in winkelcentra. De mortels zijn ook uitstekend geschikt voor authentieke, robuuste binnenvloeren van bijvoorbeeld gebakken klinkers. Door de optimale uitharding ligt de bestrating muurvast. De voegen zijn vorstbestendig en een aantal soorten is bestand tegen reiniging onder hoge druk. De vaste zetting van de mortels zorgt voor veilige bestratingen. Struikelpartijen door losliggende of hoger liggende klinkers, tegels of stenen worden voorkomen.



VARISTONE® ZC

- ★ Zeer hoge drukvastheid. Voor zware belasting
- ★ Verwerkbaar bij lage temperaturen en bij regen
- ★ Voor opritten, openbare pleinen, terrassen of toegangswegen
- ★ Geschikt voor beton- en natuursteen, tegels en klinkerbestrating
- ★ Zelfnivellerend en zelfverdichtend
- ★ Na uitharding bestand tegen veeg- en reinigingsmachines
- ★ Vorst- en zoutbestendig
- ★ Niet drainerend
- ★ Minimale voegafmetingen: 3 mm breed en 40 mm diep
- ★ Kleuren: zandkleur, grijs, donkergrijs en antraciet



VARISTONE® VOEGMORTELS

Product	Beschrijving	Kleuren	Verpakking	Verkeersbelasting		
				Licht Tuinpaden Terrassen	Middelzwaar Opritten Autowegen Incidenteel	Zwaar Hoofdwegen Vrachtwagen
VARIQUARTZ® Onkruidremmend voegzand Voor gevoelige deklaagstenen Voegbreedte vanaf 1 mm	Waterdoorlatend Niet uithardend Verhoogde PH-waarde	Sand Grey Black	20 kg PE zak	++	-	-
VARISTONE® PZ EASY Polymeer gebonden voegmortel Voegbreedte vanaf 1 mm	Minimaal waterdoorlatend Zelfherstellend	Naturel Caramel Steengrijs Basalt	22,7 kg PE zak	++	+	-
VARISTONE® PZ EASY PLUS Stofarm polymeerzand Voegbreedte vanaf 2 mm	Waterdoorlatend Stofarm te verwerken	Naturel Steengrijs Basalt Zwart	20 kg zak	++	-	-
VARISTONE® LM AQUA Eén componenten voegmortel Op basis van polybutadieen Voegbreedte vanaf 3 mm	Waterdoorlatend Kant en klaar, vacuüm verpakt Met water verwerkbaar Ook bij lichte regen verwerkbaar Geen bindmiddelfilm	Naturel Zilvergrijs Steengrijs Basalt	12,5 kg emmer met PE binnenzak 25 kg emmer met PE binnenzak	+++	-	-
VARISTONE® MST Voegmortel voor (keramische) tegels Twee componenten op basis van epoxy Voegbreedte vanaf 3 mm	Waterdoorlatend Ook bij lichte regen verwerkbaar Geen bindmiddelfilm Vorst- en doozoutbestendig	Naturel Steengrijs Basalt	10 kg emmer	+++	+	-
VARISTONE® Z Twee componenten voegmortel Op basis van epoxy Voegbreedte vanaf 5 mm	Waterdoorlatend Hoge vorstweerstand Veeg- en zuigmachine bestendig Bij regen verwerkbaar	Naturel Steengrijs Basalt	25 kg emmer	+++	++	-
VARISTONE® Z PU Hoogwaardige voegmortel Op basis van polyurethaanhars Voegbreedte vanaf 15 mm	Waterdoorlatend Vorst- en doorzoutbestendig Veeg- en zuigmachine bestendig	Naturel Steengrijs Basalt Zwart	25 kg emmer	+++	++	-
VARISTONE® ZC Cementgebonden voegmortel Voegbreedte vanaf 3 mm	Niet waterdoorlatend Hoge vorstweerstand Veeg- en zuigmachine bestendig	Zandkleur Grijs Donkergrijs Antraciet	25 kg zak	++	+++	+++

ADVIES?

Wil je weten wat de juiste voegmortel voor jouw project is. Check de voegmortelwizard:

VERBRUIK?

Wil je weten hoeveel materiaal je nodig hebt? De verbruiksmeter rekent het eenvoudig voor je uit:

In de Nederlandse tuinen zien we steeds meer terrassen en tuinpaden van keramische tegels. Wil je ook na vele jaren nog zorgeloos kunnen genieten van deze sierbestrating, dan moet de basis goed zijn. VARISTONE® levert daarom verschillende mortels die zorgen voor een goede waterberging en die bij uitstek geschikt zijn voor dit soort bestratingen. Met deze mortels zorg je voor een goed opgebouwde en waterdoorlatende ondergrond: de basis voor een stevig, stabiel en blijvend mooi resultaat.

De beste *basis*
voor een blijvend
mooie bestrating met
VARISTONE® mortels

ONDERGRONDOPBOUW

Een waterdoorlatende en stabiele ondergrond is essentieel voor een duurzaam mooie en effectieve sierbestrating. Een stabiele ondergrond zorgt ervoor dat de bestrating niet los komt te liggen. Een waterdoorlatende ondergrond zorgt voor de afvoer van het regenwater dat via de voegen naar beneden zakt. Hiermee wordt vorstschade tot een minimum beperkt.



VARISTONE® DRAINAGEMORTEL

- ★ VARISTONE® Drainagemortel is een waterdoorlatende legmortel op basis van (tras)cement, geschikt voor het leggen van allerlei soorten bestrating waar een vaste opbouw gewenst is
- ★ Drainagemortel wordt door VARISTONE® exclusief geleverd met een tweekamer silo-systeem, waarin het split of grind en het bindmiddel gescheiden worden aangeleverd
- ★ Onder andere de snelheid waarmee projecten ten uitvoer kunnen worden gebracht en de ergonomische omstandigheden waaronder men werkt zijn grote voordelen van dit systeem



VARISTONE® HDM

- ★ Varistone® HDM is een (minerale) waterdoorlatende legmortel op basis van cement.
- ★ Optimaal waterdoorlatend waardoor regenwater niet direct onder het straatwerk blijft staan en het straat- en voegwerk minder snel schade oploopt in vorstperiodes.



VARISTONE® DRAINAGEMAT

- ★ Voor horizontale toepassing onder (sier)bestratingen van tegels of stenen
- ★ De Drainagemat zorgt voor een drukloze afvoer van lekwater tussen een eventuele afdichtingslaag en de drainagemortel, daarmee voorkomt u ophoping van achtergebleven vocht en vermindert kans op vorstschades



VARISTONE® STABIMIX

- ★ Stabilisatiemortel en bindmiddel voor drainagemortel
- ★ Kant-en-klare droge mortel op basis van trascement CEM II/B-P32,5N
- ★ Deze mortel is geschikt voor het stabiliseren van het zandbed onder bestratingen en als bindmiddel voor het maken van drainagemortel voor duurzaam waterdoorlatende bestratingsystemen



VARISTONE® TH

- ★ Contacthechtmortel voor het plaatsen van tegels op een vers mortelbed
- ★ Geeft een betere hechting bij onder andere zeer grote tegels met harde, dichte rugzijde
- ★ Geschikt voor de verlijming van alle mogelijke (keramische) tegels en stenen
- ★ Binnen toepasbaar, buiten uitsluitend op een cementdekvloer met gescheiden opbouw of op een voldoende drainerende mortel



DECO- EN MONTAGEMORTELS

Voor het plaatsen en vastzetten van bijvoorbeeld houten palen of een speeltoestel heeft VARISTONE® de ideale oplossing. Ook het decoratief of functioneel fixeren van split of grind behoort tot de mogelijkheden. Hiermee draagt VARISTONE® bij aan de veiligheid van de omgeving.



VARISTONE® SPLITBINDER

- ★ Bindmiddel voor het verlijmen van grind of split
- ★ Oplosmiddelvrije, transparante, 2-komponenten vloeistof op epoxybasis voor het binden van diverse soorten grind, split of natuursteengranulaat
- ★ VARISTONE® Splitbinder kan zowel decoratief als constructief worden verwerkt
- ★ Bij constructieve toepassingen dient men voor advies contact op te nemen met onze medewerkers



VARISTONE® EASYMIX

- ★ Snelbetonmortel, speciaal ontwikkeld voor gebruik zonder voormengen met water
- ★ VARISTONE® Easymix is speciaal geschikt voor het vastzetten van palen, piketten, tuinornamenten, speeltoestellen, droogmolens, pergola's enz. in volle grond, zonder vooraf te mengen met water voor verwerking



INFRA TOEPASSINGEN

Iedereen, van jong tot oud, van voetganger tot automobilist, beweegt zich in de openbare ruimte. Die moet daarom mooi, functioneel en bovenal veilig zijn. Voor toepassing in de Grond- Weg- en Waterbouw heeft VARISTONE® diverse producten in het assortiment. TIP: Repareer asfaltschade voordat deze groter wordt of leidt tot ongevallen.

TIP

Na verwerking van VARISTONE Varifalt 2-5 MOD afstrooien met edelsplit (of droog brekerzand) om hechting aan de oppervlakte te verminderen, zeker bij warm weer en verdichten met behulp van een asfaltstamper of trilplaat.



VARISTONE® VARIFALT KLEEFPRIMER

- ★ Voorbehandelingsmiddel voor koudasfalt
- ★ Vergroot de hechting van het koudasfalt op het te behandelen oppervlak
- ★ Nadat het behandelde oppervlak is ingespoten met Varifalt Kleefprimer kan het reparatieasfalt direct worden aangebracht



VARISTONE® VARIFALT 2-5 MOD

- ★ Kant en klaar gemodificeerd koudasfalt op basis van plantaardige bitumen
- ★ Geschikt voor duurzame reparatie van asfaltschades en andere doeleinden
- ★ Geschikt voor het uitvullen van gaten, verzakkingen en bezweken plaatsen in het asfaltvlak
- ★ Tevens geschikt voor het repareren van sleuven, het vullen van aansluitingen tussen asfalt en (betonnen) klinkers en het repareren van betonpaden of -wegen



VARISTONE® BBL

- ★ Lijmmortel voor de verlijming van betonelementen in vluchtheuvels, verlijming van verkeersgeleiders, betonnen bloembakken, platen van beton en natuursteen
- ★ Tevens geschikt voor het vullen van voegen tussen betonelementen



VARISTONE® ZC

- ★ Zeer hoge drukvastheid. Voor zware belasting
- ★ Verwerkbaar bij lage temperaturen en bij regen
- ★ Voor opritten, openbare pleinen, terrassen of toegangswegen
- ★ Geschikt voor beton- en natuursteen, tegels en klinkerbestrating
- ★ Zelfnivellerend en zelfverdichtend
- ★ Na uitharding bestand tegen veeg- en reinigingsmachines
- ★ Vorst- en zoutbestendig
- ★ Niet drainerend
- ★ Minimale voegafmetingen: 5 mm breed en 30 mm diep
- ★ Kleuren: zandkleur, grijs, donkergrijs en antraciet



Tuinen, terrassen, parken en andere buitenomgevingen worden omgrensd door omheiningen en aangekleed met fraaie en functionele ornamenten. Vaak ook van steenachtige materialen, omdat deze duurzaam zijn, weinig onderhoud vergen en omdat ze goed passen in een natuurlijke omgeving. De lijmen en kitten van VARISTONE® dragen bij aan sterke en esthetische resultaten. Of het nu gaat om een tuinmuur van betonelementen, het fixeren van beton op asfalt of het afkitten van voegen. Met onze lijmen en kitten beschik je over sterke, makkelijk verwerkbare producten voor elke situatie.

Vast en zeker *genieten*
dankzij VARISTONE®
lijmen en kitten

POEDERLIJMEN

VARISTONE® poederlijmen worden onder andere gebruikt voor het lijmen van tuinmuren, keramische tegels op betonnen ondergronden of betonelementen op asfalt. Elke situatie is anders en kan om een andere aanpak vragen. Laat je adviseren door je VARISTONE® dealer of lees de uitgebreide productinformatie op onze website.



VARISTONE® VARI-FIX

- ★ Voor het verlijmen van vrijwel alle steensoorten zoals baksteen en betonsteen ten behoeve van tuinmuren e.d.
- ★ Fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis
- ★ Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen
- ★ Voor laagdikten van minimaal 2 mm tot maximaal 6 mm
- ★ Zeer makkelijk te verwerken
- ★ Soepele, goed verwerkbare specie met hoge kleefkracht
- ★ Hoge standvastheid
- ★ Weerbestendig



VARISTONE® FT PLUS

- ★ Hoogwaardige, met polymeer verrijkte tegellijm voor toepassing als dun- en middelbedmortel
- ★ Geschikt voor keramische tegels en stenen, grootformaat tegels, mozaïeken, splijttegels en klisklezoren, betonsteensoorten, isolatie- en afbouwplaten, binnen en buiten, wanden en vloeren, vloerverwarming
- ★ Hoogwaardige kwaliteit
- ★ Lange open tijd
- ★ Soepel en gemakkelijk te verwerken
- ★ Watervast en vorstbestendig
- ★ Bijzonder stabiel, drijft niet
- ★ Grote hechtsterkte >1,0 N/mm > (EN 1348
- ★ Vervorming > 2,5 mm (EN 12002)



VARISTONE® BBL

- ★ Lijmmortel voor de verlijming van betonelementen in vluchtheuvels, verlijming van verkeersgeleiders, betonnen bloembakken, platen van beton en natuursteen
- ★ Tevens geschikt voor het vullen van voegen tussen betonelementen
- ★ Hecht direct op droog of vochtig beton en asfalt
- ★ Bestand tegen dooizouten en olie
- ★ Eenvoudig te verwerken

KITTEN

VARISTONE® kitten zijn onder meer ontwikkeld voor het verlijmen van de meest voorkomende ondergronden, zoals hout en steen. Daarnaast bieden we je de juiste kitten voor een flexibele afdichting van voegen of naden.



Universele lijm en constructievoegkit voor het verlijmen van alle metalen, houtsoorten, EPDM, lood, zink, koper, spiegels, steen, polystyreen, kunststoffen en beton en natuursteensoorten, behalve PE en PP

VARISTONE® MULTITACK

- ★ Duurzaam elastisch blijvend
- ★ Snel uithardend, 3 mm per 24 uur
- ★ Krimp vrij
- ★ Schimmel- en bacteriebestendig
- ★ Geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen



VARISTONE® MEGATACK

- ★ Universele lijmkit met zeer hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van de meest in de bouw voorkomende materiaalsoorten
- ★ Hecht zonder primer op de meeste, zelfs vochtige ondergronden
- ★ Duurzaam elastisch blijvend
- ★ Snel uithardend, 3 mm per 24 uur
- ★ Hoge mechanische weerstand
- ★ Krimp vrij



VARISTONE® SEALTACK

- ★ MS Polymeer afdichtingskit
- ★ Hoogwaardige universele dilatatiekit voor het afdichten van flexibele voegen
- ★ Binnen en buiten toepasbaar
- ★ Snel uithardend, 3 mm per 24 uur
- ★ Af te werken met instrooizand
- ★ Krimp vrij
- ★ Schimmel- en bacteriebestendig
- ★ Kleuren: zand, grijs, donkergrijs en antraciet



VARISTONE® RUGVULLING

- ★ Polyurethaan rondschuim met open cel te gebruiken bij aansluit- en dilatatievoegen
- ★ Strenglengte is 1 m
- ★ Leverbaar in meerdere diameters



TIP
Gebruik rugvulling om de juiste voegdiepte te creëren.



POLYURETHAANLIJM

De polyurethaanlijmen van VARISTONE® zijn snel en makkelijk verwerkbaar en zijn prima toepasbaar op de meest voorkomende ondergronden. Lichte constructies zoals tuinmuren verlijmen je in een handomdraai.

TIP: Vraag je VARISTONE® dealer welke lijm je het beste kunt gebruiken.

TIP
Bekijk de instructiefilm over het gebruik van polyurethaanlijm.



VARISTONE® MULTI PU TIX

- ★ Hoogwaardige constructielijm geschikt voor bijna alle in de bouw en industrie voorkomende ondergronden, zoals hout en steen met licht vullend vermogen
- ★ Open tijd 5 minuten
- ★ Eindsterkte na 20 minuten
- ★ Snelle sterkteopbouw
- ★ Zeer snelle doorharding
- ★ Schuimt licht op



VARISTONE® PU FIX

- ★ Zeer sterke en supersnelle lijm gebaseerd op gemodificeerde polyurethanen voor het verlijmen van verschillende steensoorten zoals natuursteen, betonsteen, kalkzandsteen, gipsblokken en keramische steensoorten
- ★ Makkelijk verwerkbaar met NBS pistool
- ★ Reageert d.m.v. luchtvochtigheid
- ★ Snelle droging en uitharding
- ★ Goede waterbestendigheid



VARISTONE® PU FIX ECO

- ★ Zelfde eigenschappen als PU Fix
- ★ Snel en makkelijk verlijmen van stapelmuren
- ★ Wegwerpverpakking, geen pistool nodig



VARISTONE® PU FIX ANTRACIET

- ★ Zelfde eigenschappen als PU Fix
- ★ Antracietkleurig
- ★ In vergelijking met PU Fix en PU Fix Eco is deze lijm meer bruisend en volumineuzer waardoor deze meer geschikt is voor de verlijming van ruwere of ongelijke blokken



VARISTONE® PU GUNCLEANER

- ★ VARISTONE® PU Guncleaner is speciaal ontwikkeld voor het efficiënt en veilig reinigen van niet uitgeharde resten VARISTONE® PU Fix in/op de VARISTONE® PU Gun



CONTACTLIJM

VARISTONE® contactlijm is een krachtige lijmsort die wordt gebruikt om twee oppervlakken blijvend met elkaar te verbinden. De lijm wordt op beide te verlijmen delen aangebracht en moet kort drogen voordat de delen op elkaar worden gedrukt. Contactlijm is ideaal voor materialen zoals rubber, kunststof, hout, metaal en textiel, en staat bekend om zijn snelle hechting en sterke, duurzame verbinding.



VARISTONE® SPRAYTACK

- ★ Zeer hoogwaardige contactlijm voor het verlijmen van met name EPDM, rubber, TPO, HPL en kunststof
- ★ Makkelijk verspuitbaar
- ★ Goede hechting op diverse ondergronden
- ★ Snelle droging en uitharding
- ★ Goede waterbestendigheid



VOORSTRIJKMIDDEL

VARISTONE® voorstrijkmiddel verbetert de hechting tussen een ondergrond en afwerklaag door stof te binden en poreuze oppervlakken te verstevigen. Het reguleert de wateropname van de ondergrond, voorkomt uitdroging van lijm of pleister en verhoogt de duurzaamheid. Geschikt voor diverse toepassingen binnen en buiten, zoals op beton, metselwerk en cementdekvloeren.



VARISTONE® PRIMER

- ★ Voor een betere hechting op de ondergrond
- ★ Meteen gebruiksklaar
- ★ Zowel binnen als buiten toepasbaar
- ★ Voorkomt een te snelle uitdroging van navolgende lagen.
- ★ Vrij van oplosmiddelen

2-COMPONENTEN LIJM

VARISTONE® 2-componentenlijm biedt een extreem sterke en duurzame hechting dankzij de combinatie van twee afzonderlijke componenten die uitharden bij vermenging. Ze zijn ideaal voor zware constructieve toepassingen, waaronder het verlijmen van natuursteen, beton, metaal en keramiek. Deze lijmen zijn weer- en waterbestendig, bestand tegen hoge belasting en geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.



VARISTONE® COMBIFIX OUTDOOR

- ★ Zeer flexibel en waterdicht
- ★ Snel afbindend
- ★ Doorharding is weersafhankelijk, ook onder luchtafsluiting
- ★ Geschikt voor cominatie-afdichting
- ★ Geschikt om tegels te verlijmen op balkons en terrassen
- ★ Ook bij toepassing in zwembaden



Wat mooi is, moet mooi blijven. Bij voorkeur met zo weinig mogelijk onderhoud, duurzaam en milieubewust. Met de onderhouds- en reinigingsproducten van VARISTONE® zorg je ervoor dat je sierbestrating jaar in, jaar uit in goede conditie blijft. Hiervoor bieden we je de keuze uit een assortiment speciale producten, waaronder een aantal milieuvriendelijke reinigingsmiddelen op biologische basis. Natuurlijk heeft VARISTONE® ook de juiste oplossingen voor je om natuursteen, beton en gebakken stenen te impregneren - en zo het intrekken van vet en vuil te voorkomen.

Wat mooi is, blijft mooi
met VARISTONE®
onderhoudsproducten

TIP
Weten welk product
je nodig hebt?
Check de onderhoudswizard!





1 VARISTONE® BIO KRACHTREINIGER

- ★ Universeel, all-round reinigingsconcentraat
- ★ Voor het reinigen van alle materialen
- ★ Bij verwarming van Bio Krachtreiniger wordt de reinigende werking veelvoudig versterkt
- ★ Zuurvrij



5 VARISTONE® ECO KERAMIEK REINIGER PLUS

- ★ Speciale reiniger en beschermer voor keramische tegels
- ★ Werkt op basis van hernieuwbare grondstoffen
- ★ Verwijdert normale verontreinigingen
- ★ Vormt tevens een tijdelijke beschermfilm die vuilafstotend werkt




2 VARISTONE® BETON TEGELREINIGER

- ★ Op basis van wasactieve substanties, bevat geen zoutzuur
- ★ Tast beton niet aan
- ★ Neemt lichte kalkuitbloei weg
- ★ Voor het schoonmaken van bestratingen met een algemene vervuiling (organisch en synthetisch)



6 VARISTONE® ECO KRACHTREINIGER

- ★ Biologisch afbreekbare reiniger
- ★ Werkt op basis van tensiden van 100% hernieuwbare grondstoffen
- ★ Voor het reinigen van alle materialen
- ★ Verwijdert hardnekkig vuil en kalkaanslag



3 VARISTONE® KERAMIEK TEGELREINIGER

- ★ Speciale reiniger voor keramische tegels
- ★ Werkt op basis van tensiden
- ★ Verwijdert ook olie- en vetverontreinigingen
- ★ Verwijdert ook resten van vloeronderhoudsmiddelen, lichte wasfilms en andere hardnekkige vervuilingen



7 VARISTONE® KALK EX

- ★ Voor het verwijderen van kalkuitbloei in beton
- ★ Bescherm het oppervlak gelijktijdig tegen toekomstige vervuilingen
- ★ Zoutzuur vrij
- ★ Toe te passen op beton en minerale bouwstoffen van diverse structuur



4 VARISTONE® KERAMIEK TEGELREINIGER X-TRA

- ★ Speciale krachtige reiniger voor keramische tegels
- ★ Werkt op basis van tensiden
- ★ Verwijdert ook olie- en vetverontreinigingen
- ★ Verwijdert ook resten van vloeronderhoudsmiddelen, lichte wasfilms en andere hardnekkige vervuilingen



8 VARISTONE® GREEN EX

- ★ Voor het verwijderen van algen en mossen op alle betonoppervlakken, natuursteen, keramiek, hout, glas, kunststof, stucplaten en verschillende metalen
- ★ Algen en mossen sterven na behandeling vanzelf af
- ★ Werkt op biologische basis
- ★ Voor allerlei soorten ondergronden
- ★ Wettelijk toelatingsnummer: 13817 N
- ★ 1 en 5 liter flacon



ONDERHOUDSPRODUCTEN

Buitenoppervlakken krijgen dagelijks te maken met vuil, weersinvloeden en slijtage. Met de juiste onderhoudsproducten verleng je de levensduur van je bestrating en houd je het straatwerk als nieuw. Varistone biedt een breed assortiment aan reinigers, beschermers en onderhoudsmiddelen voor een duurzaam resultaat.



6 VARISTONE® EP REINIGER

- ★ Geschikt voor o.a. geglaazuurde en ongeglaazuurde tegels, porselein, aardewerk, glasmozaïek en keramische tegels.
- ★ Verwijdert hardnekkige epoxyharsresten, polymeercoatings en waxlagen na de verwerking van allerlei soorten 2K voegmortels.



7 VARISTONE® ROESTVERWIJDERAAR

- ★ Voor het verwijderen van roestvlekken of roestverkleuringen
- ★ Toe te passen bij natuurstenen, gebakken straatstenen, betonnen straatstenen, betonplaten, palissaden en betonelementen
- ★ Zuurvrij
- ★ Alleen geschikt voor buiten gebruik



8 VARISTONE® CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR

- ★ Krachtige gelreiniger
- ★ Geschikt voor het verwijderen van cementsluiers, beton- en mortelresten en kalkuitbloeiingen
- ★ Voor betonnen straatstenen, betonplaten, betonelementen en kalkzandsteen
- ★ Vrij van anorganische zuren
- ★ Vrijwel geurloos



21 VARISTONE® IMPREGNEER NEUTRAAL

- ★ Kleurneutrale impregneer
- ★ Oplosmiddelvrij
- ★ Voor natuursteen, beton, keramiek, terra cotta, marmer en gebakken stenen
- ★ Vloeistofafwijzend
- ★ Ademend
- ★ Toepassen bij nieuw straatwerk ná 6 weken



22 VARISTONE® IMPREGNEER PERFECT PLUS

- ★ Kleur intensiverende impregneer voor beton
- ★ Uiterst vuilafstotend
- ★ Oplosmiddelvrij
- ★ Niet filmvormend
- ★ Voor alle zuigende ondergronden
- ★ Toepassen op nieuw straatwerk ná 6 weken



23 VARISTONE® IMPREGNEER COLOR

- ★ Kleurige kleurverdieper voor oude en nieuwe oppervlakken
- ★ Voor intensivering, opfrissen en kleuregalisering
- ★ Voor zuigende betonoppervlakken
- ★ Filmvormende laag die sterk hydrofoberend is
- ★ Kleuren: gitzwart, rood en platinagrijs



24 VARISTONE® IMPREGNEER SPECIAAL

- ★ Oplosmiddelvrij, kleurneutraal impregneermiddel
- ★ Wateropname wordt tot wel 90% gereduceerd.
- ★ Voor betontegels en keramische tegels
- ★ Beschermst tegen het opnemen van water, vuil en chlorides
- ★ Zorgt voor een verlenging van de levensduur van terras, bestrating en oprit.



Reiniging	Betonsteen zonder coating		Betonsteen met coating		Natuursteen kalkhoudend		Natuursteen kalkvrij		Keramische tegels	
Toepasbaarheid	+	++	+	++	+	++	+	++	+	++
Organische vervuiling <i>zand, aarde, blad</i>	1 6	2	2	1 6		1	1	2 6	3 5	4
Bandensporen	2						2			4
Groene aanslag <i>algen en mossen</i>		8		8		8			3 5	8
Roestvlekken	11 2				11		11 2		11 2	4
Etenswaren <i>rode wijn, koffie, ijs</i>	1 6	2	2	1 6		1	1 6	2	3 5	4 6
Vetvlekken <i>barbecue, buitenkeuken</i>	2 3	1 6	2	1		1	2	1 6	3 5	4 6
Olievlekken		1		1		1		1	3 5	4
Uitbloei of sluier <i>kalk of cement</i>	12 2	6 7		6			2	7	12 2	6
Vergrijzing	2									
Oude was- of beschermlagen										
Bindmiddelsluis 1K <i>bijv. VARISTONE® LM Aqua</i>	9		9		9		9			9
Bindmiddelsluis 2K <i>bijv. VARISTONE® MST of Z</i>	10				10		10			10

- Reiniging
- 1 Bio Krachtreiniger

2 Beton Tegeliniger

3 Keramiek Tegeliniger

4 Keramiek Tegeliniger X-tra

5 ECO Keramiek Reiniger PLUS

6 ECO Krachtreiniger

7 Kalk EX

8 Green EX

9 1K Cracker

10 EP reiniger

11 Roestverwijderaar

12 Cementsluisverwijderaar

Bescherming	Betonsteen zonder coating		Betonsteen met coating		Natuursteen kalkhoudend		Natuursteen kalkvrij		Keramische tegels	
Toepasbaarheid	+	++	+	++	+	++	+	++	+	++
Organische vervuiling <i>zand, aarde, blad</i>	22	21 24			22	21 24	22	21		24
Bandensporen		21				21 24		21		
Groene aanslag <i>algen en mossen</i>	21 22				21 22 24		21 22			
Roestvlekken	22	21			22	21 24	22	21		
Etenswaren <i>rode wijn, koffie, ijs</i>	22	21			22	21 24	22	21		
Vetvlekken <i>barbecue, buitenkeuken</i>	22	21			22	21 24	22	21		
Uitbloei of sluier <i>kalk of cement</i>										
Vergrijzing <i>bijv. oudere beton</i>		23			23		23			
Oude was- of beschermlagen										
Bindmiddelvlekken 1K <i>bijv. VARISTONE® LM Aqua</i>						21 24		21		
Bindmiddelvlekken 2K <i>bijv. VARISTONE® MST of Z</i>						21 24		21		

- Bescherming
- 21 Impregneer Neutraal

22 Impregneer Perfect Plus

23 Impregneer Color

24 Impregneer Speciaal

GEREEDSCHAPPEN

Het leggen van bestratingen en keramische buitenvloeren en het kitten en lijmen van tuilmuren en andere buitenelementen is vakwerk. Met minder dan een mooi en sterk resultaat neem je geen genoegen. Goed gereedschap is ook hier het halve werk.

WAAR MOET U OP LETTEN?

Al het gereedschap moet tijdens het voegen vaker worden schoongemaakt. Denk hierbij ook aan kokosbezems, rubber trekkers en werkschoenen. Als deze niet vaker of op korte termijn worden gereinigd, komt het verwijderde bindmiddel via de onderkant weer terug op de bestrating. Door het, soms herhaaldelijk, opbrengen van een laag bindmiddel kunnen voetsporen zichtbaar blijven op het terras.

Ook als de kokosbezem niet wordt gereinigd, kan er iets dergelijks gebeuren. De bezem wordt gebruikt om de voegen glad te maken en overtollige mineralen en bindmiddel van de bestrating te verwijderen. Doordat de opnamecapaciteit van de bezem beperkt is, kan het gebeuren dat er in een volgende veegbeurt alleen bindmiddel wordt verdeeld en niets meer wordt opgenomen. Daarom adviseren wij om de bezems na elke 4-5 m² kort te reinigen met een waterstraal en zo het bindmiddel uit de bezem te verwijderen.

VOEGGEREEDSCHAP

Het leggen van bestratingen en keramische buitenvloeren en het kitten en lijmen van tuinmuren en andere buitenelementen is vakwerk. Met minder dan een mooi en sterk resultaat neem je geen genoegen. Goed gereedschap is ook hier het halve werk.

VARISTONE® RUBBER TREKKER



VARISTONE® KOKOS BEZEM



VARISTONE® VARIROLLER

VARISTONE Variroller is een effectief en snel gereedschap om de voegmortel kort na het invoegen van de tegels, stevig aan te kunnen drukken zodat de voegmortel goed verdicht wordt. Met een volledig gevulde voeg als resultaat.



Meer weten?

Lees alles over de Variroller op onze website!



KITPISTOLEN

In ons programma vind je ook professionele gereedschappen als een kitpistool, een pistool voor PU-lijmen voor een probleemloze verwerking van onze materialen. Makkelijker kunnen we het niet maken!

VARISTONE® KITPISTOOL



VARISTONE® ROERPADDEL



VARISTONE® KITPISTOOL VOOR WORSTEN



VARISTONE® PU GUN



VARISTONE® VARI SPACER - AFSTANDHOUDER

Handig hulpmiddel om de hele bestrating op de gewenste voegbreedte te leggen. Je brengt deze afstandhouders eenvoudig aan en ze zijn ook weer makkelijk te verwijderen. Er zijn ook herbruikbare afstandhouders. Op varistone.nl vind je een uitgebreid overzicht van alle leverbare maten.

LET OP!
Haal de afstandhouders nooit weg tijdens het leggen, zo voorkom je dat de tegels doorschuiven tijdens het leggen.



DE VARISTONE® DEALER HEEFT ALLES VOOR JE IN HUIS

De producten van VARISTONE® zijn verkrijgbaar via een landelijk dekkend netwerk van exclusieve dealers. Onze dealers zijn altijd het eerste aanspreekpunt voor je vragen en/of bestellingen. Zij hebben de kennis en expertise om je te adviseren over de VARISTONE® producten en zijn persoonlijk geschoold over de mogelijkheden en toepassingen van onze producten. Nog een belangrijk voordeel: bij de VARISTONE® dealer vind je een compleet programma met producten voor toepassing in de tuin.

Bij projecten en voor specifieke technische ondersteuning staan wij uiteraard klaar voor onze dealers en hun klanten.



Zoek een dealer
bij jou in de buurt:



Bekijk de handige
verwerkingsvideo's van
onze producten:



ONLINE INFORMATIE ZOEKEN EN UITWISSELEN

Op varistone.nl vind je alle actuele productinformatie en het laatste nieuws over onze producten en diensten. Je kunt hier ook handige verwerkingsvideo's bekijken die je helpen om je droomtuin te aan te leggen. Ook handig op onze website:

- ★ Een **verbruiksmeter** waarmee je snel en eenvoudig berekent hoeveel voegmortel je nodig hebt.
- ★ Een **advieswizard** waarmee je heel eenvoudig checkt welke producten je nodig hebt voor het voegen, reinigen of onderhouden van je terras.
- ★ Een **terrasplan** voor verschillende soorten tegels en ondergronden waarin je stap voor stap leest hoe je je terras aanlegt inclusief de voegmortel die het meest geschikt is.

VARISTONE® maakt deel uit van de Kiwitz Groep, een zelfstandige organisatie met ca. 50 medewerkers. De Kiwitz Groep is sinds 1955 leverancier van een breed assortiment aan bouwstoffen.



VARISTONE® is ook actief op Facebook, Instagram en YouTube. Like of deel onze berichten: houd ook jouw sociale netwerk op de hoogte!



VARISTONE®



Fotografie: Sjoerd Eickmans
Styling: Kim van Rosenberg

Voor duurzaam en praktisch genieten

Kijk op [varistone.nl](https://www.varistone.nl) voor de meest actuele gegevens aangaande het assortiment, productinfo en aanvullende informatie.

VARISTONE®-producten zijn verkrijgbaar bij

Deskundig advies en een compleet assortiment voor het leggen, lijmen en kitten van sierbestrating, keramische tegels, tuinbouw- en infra-elementen

VARISTONE B.V.
Postbus 120 · NL - 7070 AC Uift
info@varistone.nl · www.varistone.nl