



EXCLUSIEVE
PRODUCTEN VOOR

NATUURSTEEN, KUNSTSTEEN EN KERAMIEK

HET 3 STAPPEN SYSTEEM:

REINIGEN • BESCHERMEN • ONDERHOUD

ASSORTIMENT



DE PROFESSIONELE BEHANDELING VOOR OPPERVlakKEN IN 3 STAPPEN SYSTEEM:

Reinigen

Controleer eerst de eigenschappen van de ondergrond en de mate van verontreiniging. De vlekentabel helpt u bij het kiezen van het geschikte reinigingsproduct voor uw ondergrond en verontreiniging. Het resultaat is afhankelijk van de dosering, de inwerktijd en het gebruik van de juiste hulpmiddelen/machines. Lees de gebruiksaanwijzing van het product goed door en volg de adviezen op om teleurstellingen te voorkomen. Opmerking: hoe donkerder, ruwer of zuigender de ondergrond, hoe meer reinigingsmiddel u moet gebruiken.

S.6

Beschermen

Afhankelijk van het type en het oppervlak van uw ondergrond kan deze door een beschermende behandeling minder gevoelig worden gemaakt voor vlekken. Hiervoor zijn olie-, was-, acrylaat- of impregneerproducten verkrijgbaar (met of zonder kleurversterker) voor cotto, porcelanato, kunst- en natuursteen, die uw ondergrond beschermen. Behandel tegels en oppervlakken buiten pas dan met een impregneermiddel wanneer andere bouwactiviteiten, zoals egaliseren, opbouw enz. zijn uitgevoerd.

S.10

Onderhoud

Met de juiste verzorging kunt u jarenlang genieten van uw vloer. Met de juiste reinigings- en verzorgingsproducten ziet uw vloer er niet alleen schoner en warmer uit, maar gaat hij ook langer mee. Afhankelijk van de belasting en verontreiniging is het geregeld periodiek reinigen van het oppervlak noodzakelijk.

S.14

Onderhouds en polijst sets	S.18
Toepassingstips	S.20
Producten voor professionele gebruikers	S.22
Speciale producten	S.25
Vlekken verwijderen	S.27



DE VERSCHILLENDE VLOERBEDEKKINGEN



NATUURSTEEN

is een edel materiaal dat gedurende miljoenen jaren uit de aarde is ontstaan. Elke tegel is uniek en verliest nooit zijn decoratieve karakter. Marmering, ingesloten fossielen en haarscheurtjes horen bij dit materiaal en zijn geen reden tot reclamatie. Er zijn harde en zachte soorten natuursteen. Tot de harde soorten behoren graniet, gneis, kwartsiet enzovoort. Tot de zachte soorten behoren kalksteen en marmer. Leisteen wordt meestal geleverd met een ruw oppervlak. Sommige leisteensoorten zijn slechts beperkt zuurbestendig (vooraf testen). Door de enorme variatie aan materialen van overal ter wereld is het al bij de keuze belangrijk na te denken over reiniging van de ondergrond. Afhankelijk van het materiaal kunnen zure of sterk alkalische producten uw natuursteen beschadigen.

KUNSTSTEEN EN TERRAZZO

bij deze samenstelling worden verschillende natuursteenkorrels samen met een bindmiddel (cement of kunsthars) vermengd en gegoten tot terrazzo. Aansluitend wordt het oppervlak mechanisch afgewerkt (bijv. uitwassen, gezandstraald, vlammen, gepolijst enz.). Afhankelijk van de finish kunnen zure, oplosmiddelen of sterk alkalische producten uw kunststeen of terrazzo beschadigen. Controleer hoe uw kunststeen of terrazzo op het reinigingsmiddel reageert voordat u het product op de hele tegel gebruikt.



PORCELANATO

is een homogeen en zeer slijtvast materiaal. Belangrijk is dat na het leggen het oppervlak goed wordt gereinigd. Door deze nieuwbouwreiniging worden de cementsluier en de in de fabriek eventueel opgebrachte beschermingslaag verwijderd. Bij onvoldoende reiniging verschijnen er strepen of vlekken op de ondergrond. Antracietkleurige en andere ingeleurde voegen kunnen door de inwerking van zure of sterk alkalische producten verkleuren. Laat u goed voorlichten over de juiste reiniging van uw ondergrond.

KERAMIEK

Keramische tegels worden gevormd en geperst uit een droge of natte kleimassa, o.a. bestaand uit leem, porseleinaarde, gres en andere toevoegingen. Na het drogen wordt in vele gevallen een dunne glazuurlaag opgebracht en wordt dit in de oven gebakken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vloer- en wandtegels. Let op. Niet alle decoratieve glazuurlagen zijn bestand tegen zuren.

COTTO- EN LEEMTEGELS

zoals de naam al aangeeft, zijn dit tegels van natte klei die in de oven worden gebakken. Het materiaal heeft een rustieke, warme uitstraling, maar heeft een regelmatig goede verzorging nodig. Afhankelijk van de herkomst is er de nodige variatie in samenstelling van de klei, de druk waarmee de tegel is geperst, en de temperatuur waarbij hij is gebakken. Hoe poreuzer de tegel, hoe meer vocht hij opzuigt. Hoe ruwer het oppervlak, hoe intensiever u de tegel zult moeten reinigen.



R

STEENREINIGERS

SPECIALE REINIGERS



HMK® R152 Olie- en wasverwijderaar - pasta

is een actieve reinigingspasta. Het product verwijdt olie-, was- en vetvlekken uit oppervlakken van natuur- en kunststeen, keramiek, beton, cementondervloeren en minerale stucagen. R152 verwijdt ook randvervuiling bij natuurstenen vloeren als gevolg van uitgelopen weekmakers (bijv. als gevolg van duurzame elastische voegmaterialen die niet geschikt zijn voor het materiaal). De dieptewerking van de pasta bedraagt ca. 2 cm.

Leverbaar:
12 x 0,25 l
12 x 1 l

Verbruik:
ca. 0,2 m²/liter




HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar

is een gebruiksklaar, speciaal reinigingsmiddel met oplosmiddelen. Door de goed uitgebalanceerde bestanddelen verwijdt het product oude impregneringen en sluiers van onderhoudsmiddelen en wassen, asfalt, bitumen, vetten en oliën van alle oppervlakken, ook gepolijste, van natuur- en kunststeen, cotto, kleitegels, baksteentegels en klinkers. De verontreinigingen worden wateroplosbaar en oude vuillagen worden verwijderd.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:
ca. 5-10 m²/liter



HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij

is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat). Het product verwijdt bouwvervuiling, dispersiekleuren, zelfglanzende lagen, resten van oude onderhoudsmiddelen, oliën, vetten en lichte cementsluiers van oppervlakken van natuur- en kunststeen binnens- en buitenshuis. Gepolijste oppervlakken worden niet aangetast.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
30 x 0,25 l
20 x 0,5 l
12 x 1 l
4 x 2,5 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:
ca. 10-30 m²/liter




HMK® R156 Marmerbadkamerreiniger

is een gebruiksklaar speciaal reinigingsmiddel. Het product verwijdt zeepresten, lichte kalk- en vuillagen van ruwe, geslepen en gepolijste oppervlakken van natuur- en kunststeen in doucheruimten, badkamers en andere natte ruimten. Vuile voegen worden weer schoon.

Leverbaar:
12 x 0,5 l

Verbruik:
ca. 5-10 m²/fles



HMK® R157 Intensieve tegelreiniger

is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat). Het product verwijdt olieachtige en vettige lagen, resten van onderhoudsmiddelen, bouwvervuiling en lichte cementsluiers van geglaazuurde en niet geglaazuurde tegels, porcelanato, cotto-, baksteentegel-, kleitegel- en klinkeroppervlakken binnens- en buitenshuis. Gepolijste oppervlakken worden niet aangetast.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
12 x 1 l
2 x 5 l

Verbruik:
ca. 10-80 m²/liter



HMK® R158 Badkamer- en douchecabinereinigiger

is een gebruiksklaar, speciaal reinigingsmiddel. Het product verwijdt kalkaanslag, zeepresten, urinesteen en vuil van geglaazuurde tegels en oppervlakken van fijn keramiek, glas en zuurvast natuursteen in doucheruimten, badkamers en andere natte ruimten. Vuile voegen worden weer schoon.

Leverbaar:
12 x 0,5 l

Verbruik:
ca. 5-10 m²/fles




HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger

is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat). Het product verwijdt kalkaanslag, vuil, urinesteen, zeepresten en lichte cementsluiers van geglaazuurde en niet geglaazuurde tegels, keramische tegels en baksteentegels in sanitaire en natte ruimten. Vuile tegelvoegen worden weer schoon.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:
ca. 10-100 m²/liter



HMK® R161 Porcelanato grondreiniger

is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat). Het product verwijdt olieachtige en vette lagen, resten van onderhoudsmiddelen, bouwvervuiling en lichte cementsluiers van tegels van porcelanato met een gepolijst, geslepen of natuurlijk oppervlak, zowel binnens- als buitenshuis. Gepolijste oppervlakken worden niet aangetast.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Voor nog meer onderhoudsgemak wij adviseren de beschermende HMK S243 Porcelanato impregnering te gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:
ca. 10-80 m²/liter



HMK® R163 Cementsluiser verwijderaar

is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat). Het product verwijdt cementsluiser, kalkaanslag, mortelresten en verhard bouwvuil van alle oppervlakken van natuur- en kunststeen, tegels, baksteentegels, fijn keramiek en ruwe betonsteen, zowel binnens- en buitenshuis.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:
ca. 5-50 m²/liter



HMK® R165 Cement- en uitslagverwijderaar

is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat). Het product verwijdert sterke cementsluiers, hardnekkige kalkaanslag, mortelresten en steenuitslag van alle soorten natuur- en kunststeen, niet geglazuurde tegels, ruwe betonsteen, baksteentegels, kleitegels en cotto, zowel binnens- en buitenshuis.


Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:

ca. 10-40 m²/liter



HMK® R169 Steenreiniger - speciaal

is een speciaal reinigingsproduct (concentraat) met een milde geur. Het product is geschikt voor het verwijderen van cementsluiers, kalkaanslag, mortelresten, roest en verhard bouwvuil van alle zuurbestendige natuursteenoppervlakken binnens- en buitenshuis. Doordat het product ook een roestbeschermingsbestanddeel bevat, is R169 zeer geschikt voor het reinigen van roestgevoelige harde gesteenten, ook wanneer die gepolijst zijn. Eventuele resten van slijpstoffen worden poriëndiep verwijderd.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:

ca. 10-60 m²/Liter



HMK® R175 Serizzio- en steenreiniger

is een speciaal steenreinigingsmiddel (concentraat). Het product is geschikt voor het verwijderen van cementsluiers, kalkaanslag, mortelresten, roest en verhard bouwvuil van alle zuurbestendige natuur- en kunststeenoppervlakken binnens- en buitenshuis. Doordat het product ook een roestbeschermingsbestanddeel bevat, is R175 zeer geschikt voor het reinigen van roestgevoelige harde gesteenten, ook wanneer die gepolijst zijn.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:

ca. 10-50 m²/liter



HMK® R179 Roestvlekverwijderaar voor zachtsteen

is een gebruiksklaar, speciaal reinigingsmiddel. Het verwijdert roestvlekken en metaaloxidatievlekken, die bijvoorbeeld ontstaan kunnen zijn door ijzerhoudende meststoffen, tuinmeubilair, lekkende verwarmingen etc., van alle oppervlakken van natuursteen of kunststeen. Door een speciaal roestbeschermingsbestanddeel wordt verder roesten vermindert. Ook geschikt voor gepolijst marmer en kalksteen.

Leverbaar:

12 x 0,475 l

Verbruik:

ca. 5-10 m²/fles






HMK® R181 Voegenreiniger - concentraat

is een speciale reiniger (concentraat) dat vuilafzettingen, organische vervuilingen, olie en vet van het voegoppervlak verwijdert. Geschikt voor het gebruik op geglaazuurde en ongeglazuurde tegels, porcelanato, klinkers, etc. De vervuilde voegen worden weer hygiënisch schoon.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
12 x 0,5 l

Verbruik:
ca. 5-10 m²/fles



HMK® R183 Cementsluer-Ex voor zuurbestendig natuursteen

is een speciaal reinigingsmiddel (geconcentreerd). Het verwijdert vuil, cementsluer en kalkafzettingen van alle typen niet zuurgevoelige oppervlakken, van natuursteen, kunststeen, tegels, porcelanato, klinkers, kwartscomposiet en ruw beton, zowel binnen als buiten.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:
ca. 5-30 m²/liter



HMK® R185 Kwartscomposiet intensiefreiniger

is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat). Het product verwijdert olieachtige en vettige lagen, resten van onderhoudsmiddelen, bouwvervuiling en licht cementsluiers van gepolijste, gezoete, gesatineerde en geborstelde kwartscomposiet oppervlakken binnens- en buitenshuis. Gepolijste oppervlakken worden niet aangetast.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
30 x 0,25 l
12 x 1 l
2 x 5 l

Verbruik:
ca. 20-60 m²/liter



HMK® R187 Peeling Cleaner

is een mild-alkalische speciale reiniger bestaande uit zeer werkzame reinigingscomponenten met fijne scrubdeeltjes voor het verwijderen van hardnekkige, olie-achtige en vettige vuillagen, lichte kalkresten, metaalstrepen van pannen etc. van kwartscomposiet-, porcelanato-, keramische- en matte natuursteenoppervlakken zowel binnen als buiten.

Leverbaar:
30 x 0,25 l
12 x 1 l

Verbruik:
ca. 5-20 m²/liter

IMPREGNERINGEN VERZEGELINGEN



HMK® S232 Vlekstop - zonder oplosmiddelen

is een gebruiksklaar impregneermiddel zonder oplosmiddelen. Het product vermindert het binnendringen van water, vuil en olie in natuurstenen vloeren (zachte en harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen, cotto-, baksteentegel-, kleitegel- en klinkervloeren en niet geglaazuurde tegels binnens- en buitenshuis.

Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door LFGB).

De water- en olieafstotende werking ontstaat binnen 48 uur.

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Leverbaar:

30 x 0,25 l
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:

ca. 5-20 m²/liter



HMK® S233 Siliconen impregnering

is een gebruiksklaar impregneermiddel op basis van siliconen. Door de impregnering wordt binnendringen van water en vuil voorkomen bij natuurstenen oppervlakken (zachte en harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen, terrazzo en niet geglaazuurde baksteentegel- of klinkeroppervlakken binnens- of buitenshuis. Ook geschikt voor gepolijste oppervlakken. De kleur en structuur worden nauwelijks beïnvloed.

Het achterblijvende droge bestanddeel is niet schadelijk voor de gezondheid.

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Leverbaar:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:

ca. 5-15 m²/liter



HMK® S234 Vlekstop - Top-Effect

is een gebruiksklaar, speciaal impregneermiddel. Door de impregnering wordt het natuursteen (zachte en harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen, en terrazzo en ook gepolijste oppervlakken water, vuil, olie en vet afstotend, binnen en buiten. De kleur en structuur van het oppervlak worden nauwelijks beïnvloed.

Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door LFGB).

De water- en olieafstotende werking ontstaat binnen 48 uur.

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Leverbaar:

30 x 0,25 l
20 x 0,5 l
12 x 1 l
4 x 2,5 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:

ca. 5-20 m²/liter



HMK® S235 Kleurverdieper - mat

is een gebruiksklaar oppervlaktebeschermingsmiddel. Door de impregnering wordt binnendringen van water en vuil bij grofgeslepen, geborstelde, gezandstraalde, gevlamde en slijtruw natuurstenen oppervlakken (zachte en harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen, en terrazzo binnenshuis voorkomen. De kleur en structuur van het oppervlak worden optimaal benadrukt.

Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door LFGB).

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Leverbaar:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:

ca. 5-10 m²/liter



HMK® S237 Steenverzegeling - zijedeglans

is een gebruiksklaar oppervlaktebeschermingsmiddel. Door de impregnering wordt binnendringen van water en vuil bij grofgeslepen, geborstelde, gezandstraalde, gevlamde en slijtruw natuurstenen oppervlakken (zachte en harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen, en terrazzo binnenshuis voorkomen. De kleur en structuur van het oppervlak worden optimaal benadrukt, bovendien krijgt het oppervlak een zijdeachtige glans.

Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door LFGB).

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld de HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Leverbaar:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:

ca. 5-10 m²/Liter





HMK® S239 Steenverzegeling - hoogglans

is een gebruiksklaar oppervlaktebeschermingsmiddel. Door de impregnering wordt binnendringen van water en vuil bij grofgeslepen, geborstelde, gezandstraalde, gevlamde en splijtruwe natuurstenen oppervlakken (zachte en harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen, en terrazzo op muuroppervlakken binnenshuis voorkomen. De kleur en structuur van het oppervlak worden optimaal benadrukt, bovendien krijgt het oppervlak een stralende glans.

Het achterblijvende droge bestanddeel is niet schadelijk voor de gezondheid.

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

Verbruik:

ca. 5-10 m²/liter



HMK® S240 Voegvoor impregnering

is een voeghulpmedium zonder oplosmiddelen (concentraat). Het product vermindert binnendringend voegmateriaal in het oppervlak van gezaagde, gezandstraalde, gevlamde en splijtruwe natuur- en kunststeen binnens- en buitenshuis. Het reinigen van het gevoegde oppervlak wordt daardoor aanzienlijk gemakkelijker.

Voor de reiniging van het oppervlak na het voegen raden wij aan HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij te gebruiken.

Eventuele resten S240 kunnen met HMK R154 Lösefix - wateroplosbaar worden verwijderd.

Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

Verbruik:

ca. 40-60 m²/liter



HMK® S242 Kleurverdiepende bescherming

is een gebruiksklaar, speciaal impregneermiddel. Door de impregnering wordt binnendringen van water en vuil voorkomen bij natuurstenen oppervlakken (zachte en harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen en terrazzo binnens- of buitenshuis. Ook geschikt voor gepolijste oppervlakken. De kleur en structuur van het oppervlak worden optimaal benadrukt door de kleurverdiepende werking.

Het achterblijvende droge bestanddeel is niet schadelijk voor de gezondheid.

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Verbruik:

ca. 5-20 m²/liter



HMK® S243 Porcelanato impregnering

is een gebruiksklaar, speciaal impregneermiddel. Het product vermindert het binnendringen van water, vuil, olie en vet in gepolijste, geslepen en niet geglaazuurde tegels van porcelanato voor binnens- en buitenshuis. De kleur en structuur van het oppervlak worden nauwelijks beïnvloed.

Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door LFGB).

De water- en olieafstotende werking ontstaat binnen 48 uur.

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld zuurvrije HMK R161 Porcelanato grondreiniger.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P315 Porcelanato onderhoudsreiner te gebruiken.

Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Verbruik:

ca. 15-30 m²/liter





HMK® S244 Vlekstop - kleurverdiepend



is een gebruiksklaar, speciaal impregneermiddel. Door de impregnering wordt binnendringen van water, vuil, olie en vet voorkomen bij natuurstenen oppervlakken (zachte en harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen, en terrazzo, ook gepolijste oppervlakken, binnens- of buitenshuis. De kleur en structuur van het oppervlak worden optimaal versterkt.

Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door LFGB).

De water- en olieafstotende werking ontstaat binnen 48 uur.

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep te gebruiken.

Leverbaar:

30 x 0,25 l
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:

ca. 5-20 m²/liter

HMK® S245 Voor impregneer



is een gebruiksklaar hulpmiddel zonder oplosmiddelen. Het product vermindert het binnendringen van voegmateriaal in het oppervlak van sterk zuigende en ruwe zandsteen-, kalksteen-, baksteentegel-, kleitegel- en cotto-oppervlakken binnens- en buitenshuis. Het reinigen van het gevoegde oppervlak wordt daardoor aanzienlijk gemakkelijker.

Voor de reiniging van het oppervlak na het voegen raden wij aan HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij te gebruiken.

Leverbaar:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:

ca. 10-15 m²/liter

HMK® S246 Kwartscomposiet vlekstop



is een gebruiksklaar, speciaal impregneermiddel. Het product vermindert het binnendringen van water, vuil, olie en vet in gepolijste, gezoete, gesatineerde en geborstelde kwartscomposiet oppervlakken voor binnens- en buitenshuis. De kleur en structuur van het oppervlak worden nauwelijks beïnvloed.

Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door LFGB).

De water- en olieafstotende werking ontstaat binnen 48 uur.

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R185 Kwartscomposiet intensiefreiniger.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P311 Kwartscomposiet onderhoudsreiniger te gebruiken.

Leverbaar:

30 x 0,25 l
12 x 1 l
2 x 5 l

Verbruik:

ca. 20-40 m²/Liter

HMK® S251 Vlekstop W - kleurverdiepend



is een gebruiksklaar, speciaal impregneermiddel. Door de impregnering wordt binnendringen van water, vuil, olie en vet voorkomen bij natuurstenen oppervlakken (zachte en harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen, en terrazzo, ook gepolijste oppervlakken, binnens- of buitenshuis. De kleur en structuur van het oppervlak worden optimaal versterkt.

Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door LFGB).

De water- en olieafstotende werking ontstaat binnen 48 uur.

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep te gebruiken.

Leverbaar:

12 x 1 l
2 x 5 l

Verbruik:

ca. 5-20 m²/liter

ONDERHOUDSMIDDELEN



HMK® P301 RSP - drie in één

is een effectief en gebruiksklaar product dat speciaal bedoeld is voor het dagelijks onderhoud van keukenwerkbladen, tafels, toonbanken, wastafels, vensterbanken en andere bladen of planken van natuursteen en kunststeen. Het product verwijdert licht vuil en vet probleemloos. De speciale beschermende componenten zijn een goede aanvulling op de werking van de HMK-impregneringsproducten (bijv. HMK S232 Vlekstop - zonder oplosmiddelen of HMK S234 Vlekstop - Top-Effect). De reinigende bestanddelen zijn goed op elkaar afgestemd, voor het behoud van het natuurlijke uiterlijk van het oppervlak en hebben bovendien een prettige, frisse geur. De kleur en structuur van het oppervlak worden nauwelijks beïnvloed. Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door LFGB).

Leverbaar:
30 x 0,25 l
12 x 0,5 l

Verbruik:
ca. 40-60 m²/liter



HMK® P305 Kwartscomposiet onderhoudsspray

is een effectief en gebruiksklaar product dat speciaal bedoeld is voor het dagelijks onderhoud van keukenwerkbladen, tafels, toonbanken, wastafels, vensterbanken en andere bladen of planken van kwartscomposiet. Het product verwijdert licht vuil en vet probleemloos. De speciale beschermende componenten zijn een goede aanvulling op de werking van de HMK-impregneringsproducten (bijv. HMK S246 Kwartscomposiet vlekstop). De reinigende bestanddelen zijn goed op elkaar afgestemd, voor het behoud van het natuurlijke uiterlijk van het oppervlak en hebben bovendien een prettige, frisse geur. De kleur en structuur van het oppervlak worden nauwelijks beïnvloed.

Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door LFGB).

Leverbaar:
30 x 0,25 l
12 x 0,5 l

Verbruik:
ca. 40-60 m²/liter



HMK® P307 Steenonderhoud - polijstwas

is een gebruiksklare polijstwas. Het product geeft o.a. natuursteen (zowel zachte als harde natuursteensoorten) en marmercomposiet de optimale kleur en structuur en geeft de vloer een stralende glans. Vermindert het binnendringen van water en vuil.

P307 bevat geen chloorkoolwaterstoffen.

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) en HMK P319 Marmer- en granietpolish te gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:
ca. 10-20 m²/Liter





HMK® P311 Kwartscomposiet onderhoudsreiniger

is een mild, geconcentreerd reinigingsmiddel geschikt voor dagelijks gebruik. De hoogactieve werkzame stoffen reinigen en verzorgen snel en grondig alle geborstelde, gesatineerde, geslepen of gepolijste kwartscomposiet oppervlakken en oppervlakken van porcelanato. De natuurlijke verzorgende stoffen laten de kleur en structuur van het materiaal stralen. P311 is speciaal geschikt voor kwartscomposiet en porcelanato en geeft muren en vloeren een prachtige glans. Bij regelmatig gebruik worden vloeren beschermd tegen vlekken en gemakkelijker te reinigen. Voor het onderhoudsvrij maken van oppervlakken adviseren wij HMK S246 Kwartscomposiet vlekstop.

Leverbaar:
12 x 1 l
2 x 5 l

Verbruik:
ca. 1.500-
2.000 m²/liter




HMK® P315 Porcelanato onderhoudsreiniger

is een milde zeepreiniger (concentraat). De zeer actieve bestanddelen zorgen voor een snelle en grondige reiniging en verzorging van fijn keramiek met een natuurlijk, geslepen, gepolijst of geglaazuurd oppervlak. De natuurlijke verzorgingsbestanddelen zorgen voor een optimale kleur en structuur van het behandelde materiaal. P315 is speciaal afgestemd op het gebruik voor porcelanato en geeft zowel wand- als vloeroppervlakken van fijn keramiek een glanzend aanzien. Bij regelmatig gebruik worden de behandelde vloeren minder gevoelig voor vlekken en kunnen gemakkelijker worden onderhouden. Door de wateroplosbare bestanddelen worden grauwsluiers voorkomen en blijven er op het materiaal geen lagen (bijv. kalkzeepresten) achter. Voor nog meer onderhoudsgemak raden wij aan HMK S243 Porcelanato impregnering te gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:
ca. 1.500 -
2.000 m²/liter



HMK® P319 Marmer- en granietpolish

is een beschermende en verzorgende emulsie met was (concentraat) voor fijngeslepen en gepolijste vloeren van natuur- en kunststeen, bijv. marmer, kalksteen, graniet, gneis, marmercomposiet, betonsteen en vergelijkbare vloeren. Het product geeft de vloer na het uitwrijven een stralende glans. Vermindert het binnendringen van water en vuil. P319 vermindert bij regelmatig gebruik het ontstaan van sporen door gebruik en belopen.

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:
ca. 150-250 m²/Liter



HMK® P321 Graniet- en marmerpolitoer - pasta

is een gebruiksklaar, pasteus politoermiddel. De ideale verzorgende politoer voor vensterbanken, tafelbladen, trappen en kleine oppervlakken van gepolijste natuursteen of marmercomposiet. Vermindert het binnendringen van water en vuil. P321 geeft het behandelde oppervlak na het uitwrijven een stralende glans. Randen door bloempotten kunnen zo grotendeels worden voorkomen en de glans blijft behouden. Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!


P321 is niet schadelijk voor de gezondheid en is biologisch afbreekbaar.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Leverbaar:
60 x 0,1 l
12 x 0,5 l

Verbruik:
ca. 15-20 m²/liter





HMK® P323 Slijtvaste zijdeglaans voor steenen vloeren

is een glans- en onderhoudsmiddel (concentraat). Geschikt voor ruwe, matte en doffe vloeren van natuur- en kunststeen, waaronder betonsteen, asfalttegels en vergelijkbare vloeren. Zonder uitwrijven krijgt de vloer een stralende zijdeglaans. Vooral ruwe oppervlakken worden makkelijker in het onderhoud. De bescherm laag werkt water- en vuilafstotend.

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Leverbaar:


12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Verbruik:

ca. 150-250 m²/liter



HMK® P324 Edelzeep - vloerzeep

is een mild reinigingsproduct op basis van natuurzeep (concentraat) voor het dagelijks onderhoud van vloeren. De zeer actieve bestanddelen zorgen voor een snelle en grondige reiniging en verzorging van alle oppervlakken van natuur- en kunststeen, vloeren van cotto, baksteentegels, kleitegels, klinkers en niet geglaazuurde tegels. De natuurlijke verzorgingsbestanddelen zorgen voor een optimale kleur en structuur van de vloer. P324 is speciaal afgestemd op het gebruik voor natuur- en kunststeen en geeft zowel muur- als vloeroppervlakken een glanzend aanzien. Bij regelmatig gebruik worden de behandelde vloeren minder gevoelig voor vlekken en kunnen gemakkelijker worden onderhouden. Door de wateroplosbare bestanddelen worden grauwsluiers voorkomen en blijven er op het materiaal geen lagen (bijv. kalkzeepresten) achter.

Leverbaar:

20 x 0,5 l

12 x 1 l


4 x 2,5 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Verbruik:

ca. 1.000 - 2.000 m²/liter



HMK® P326 Cotto onderhoudsmelk

is een speciaal onderhoudsmiddel (concentraat). Dit product zorgt voor een optimale kleur en structuur bij vloeren van cotto, baksteentegels, kleitegels en klinkers. P326 geeft de vloer een stralende zijdeglaans zonder dat het middel hoeft te worden uitgewreven. De bescherm laag werkt water- en vuilafstotend. Ruwe vloeren worden gemakkelijker in het onderhoud en zijn beter bestand tegen sporen van gebruik en belopen.

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Verbruik:

ca. 50-100 m²/liter



HMK® P328 Cotto wasbeits - naturel

is een gebruiksklare inwrijfbeits. Door de speciale wassoorten, die lijken op natuurlijke wassen, geeft dit product vloeren van cotto, baksteentegels, kleitegels en klinkers hun optimale kleur en structuur. Vermindert het binnendringen van water en vuil. Vloeren worden slijtvaster, makkelijker in het onderhoud en krijgen een prachtige, zijdeachtige glans.

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) en HMK P326 Cotto onderhoudsmelk te gebruiken.

Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

Verbruik:

ca. 5-10 m²/liter



HMK® P329 Cotto wasbeits - bruin

is een gebruiksklare inwrijfbeits. Door de speciale wassoorten, die lijken op natuurlijke wassen, geeft dit product vloeren van cotto, baksteentegels, kleitegels en klinkers hun optimale kleur en structuur. Vermindert het binnendringen van water en vuil. Vloeren worden slijtvaster, makkelijker in het onderhoud en krijgen een prachtige, zijdeachtige glans.

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) en HMK P326 Cotto onderhoudsmelk te gebruiken.


Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

Verbruik:

ca. 5-10 m²/liter



HMK® P330 Cotto- en klinkerolie

is een gebruiksklare olie-impregneer. Door de speciale oliën, die lijken op natuurlijke oliën, worden vloeren van cotto, baksteentegels, kleitegels en klinkers perfect onderhouden en krijgen hun optimale kleur en structuur. Ook poreuze oppervlakken worden water- en vuilafstotender en kunnen makkelijker worden onderhouden. De resten van het onderhoudsmiddel zijn niet schadelijk voor de gezondheid.

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

HMK P328 Cotto wasbeits - naturel of HMK P329 Cotto wasbeits - bruin geeft frisse kleuren en een zijdeachtige glans.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) en HMK P326 Cotto onderhoudsmelk te gebruiken.

Leverbaar:


12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Verbruik:

ca. 5-15 m²/liter



HMK® P333 Hardsteen olie

is een gebruiksklaar product. Vermindert het binnendringen van water en vuil bij hardsteenoppervlakken binnenshuis. De kleur en structuur van het oppervlak worden optimaal benadrukt.

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.


Leverbaar:

15 x 0,25 l

6 x 1 l

Verbruik:

ca. 20-30 m²/liter



HMK® P335 Antiek marmerbeits - licht

is een gebruiksklare beits, bestaande uit natuurlijke, oxiderende oliën. Het product geeft gezandstraalde, getrommelde, ruwe en gestructureerde vloeren van marmer of kalksteen een optimale kleur en structuur. P335 versterkt het antiek-nostalgische effect. Vermindert het binnendringen van water en vuil. De vloer moet altijd worden nabehandeld met HMK P337 Antiek marmerdekwas (finish).

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

De HMK P337 Antiek marmerdekwas zorgt voor een optimale werking en geeft daarnaast een zijdeachtige glans aan het oppervlak.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

Verbruik:

ca. 5-10 m²/Liter



HMK® P336 Antiek marmerbeits - donker

is een gebruiksklare beits, bestaande uit natuurlijke, oxiderende oliën. Het product geeft gezandstraalde, getrommelde, ruwe en gestructureerde vloeren van marmer of kalksteen een optimale kleur en structuur. P336 versterkt het antiek-nostalgische effect. Vermindert het binnendringen van water en vuil. De vloer moet altijd worden nabehandeld met HMK P337 Antiek marmerdekwas (finish).

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

De HMK P337 Antiek marmerdekwas zorgt voor een optimale werking en geeft daarnaast een zijdeachtige glans aan het oppervlak.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

Verbruik:

ca. 5-10 m²/Liter



HMK® P337 Antiek marmerdekwas - naturel

is een gebruiksklare dekwas. Dit product optimaliseert en beschermt het oppervlak van gezandstraalde, getrommelde, gestructureerde en ruwe marmer- en kalksteen-vloeren, die eerst met HMK P335 Antiek marmerbeits - licht of HMK P336 Antiek marmerbeits - donker zijn behandeld. P337 maakt latere reiniging van de vloer eenvoudiger. Het product is gemaakt van biologisch afbreekbare en onschadelijke natuurlijke wassoorten en geeft de vloer de nodige bescherming en een zijdeachtige glans.

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

Verbruik:

ca. 5-15 m²/Liter

ONDERHOUDSSETS

HMK® M521 Natuursteen onderhoudsset watergedragen



is een speciaal ontwikkelde set voor het reinigen, beschermen en onderhouden van tafel- en buffetbladen in woon- of eetkamer, keukenwerkbladen, wastafels of andere platen of bladen van natuur- of kunststeen met een gepolijst, fijn geslepen of geborsteld oppervlak. Het stenen oppervlak wordt door het gebruik van de verschillende producten optimaal gereinigd, beschermd en verzorgd.

De set bevat 250 ml HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij, HMK S232 Vlekstop - zonder oplosmiddelen en HMK P301 RSP - drie in één met een vingerverstuiver. Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelen toepassingen (gecontroleerd door LFGB).

Leverbaar:
6 x 1 set

HMK® M529 Marmerpolijstset



Met de marmerpolijstset kunnen matte kringen en plekken in de polijstafwerking, die bijvoorbeeld kunnen ontstaan door wijn, vruchtensappen, cola, limonade en andere vloeistoffen die de polijstafwerking aantasten, zonder problemen met de hand worden verwijderd. Er ontstaat geen laag op het oppervlak. De polijstafwerking is geheel natuurlijk en is vrij van chemische reststoffen. Geschikt voor kleine oppervlakken zoals tafels, vensterbanken e.d.

De set bevat 500 ml HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij, een slijp- en polijsteen en 100 ml HMK P321 Graniet- en marmerpolitoer - pasta.

Leverbaar:
6 x 1 set

HMK® M541 Natuursteen onderhoudsset



is een speciaal ontwikkelde set voor het reinigen, beschermen en onderhouden van tafel- en buffetbladen in woon- of eetkamer, keukenwerkbladen, wastafels of andere platen of bladen van natuur- of kunststeen met een gepolijst, fijn geslepen of geborsteld oppervlak. Het stenen oppervlak wordt door het gebruik van de verschillende producten optimaal gereinigd, beschermd en verzorgd.

De set bevat 250 ml HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij, HMK S234 Vlekstop - Top-Effect en HMK P301 RSP - drie in één met een vingerverstuiver.

Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelen toepassingen (gecontroleerd door LFGB).

Leverbaar:
6 x 1 set

HMK® M565 Kwartscomposiet onderhoudsset



is een speciaal ontwikkelde set voor het reinigen, beschermen en verzorgen van keukenwerkbladen, tafels en dressoirs in de woon- en eetkamer en keukens, wastafels, bureaus enz. van kwartscomposiet met een gepolijst, geslepen, gesatineerd of geborsteld oppervlak. Door het gebruik van de individuele producten wordt het kwartscomposiet oppervlak optimaal gereinigd, beschermd en verzorgd.

De set bevat 250 ml HMK R185 Kwartscomposiet intensiefreiniger, HMK S246 Kwartscomposiet vlekstop en HMK P305 Kwartscomposiet onderhoudsspray met een vingerverstuiver.

Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelen toepassingen (gecontroleerd door LFGB).

Leverbaar:
6 x 1 set

HMK® M575 Kwartscomposiet reinigingsset



is een speciaal ontwikkelde set voor het reinigen, beschermen en verzorgen van keukenwerkbladen, tafels en dressoirs in de woon- en eetkamer, keukens, wastafels, bureaus enz. van kwartscomposiet met een gepolijst, geslepen, gesatineerd of geborsteld oppervlak. Door het gebruik van de individuele producten wordt het kwartscomposiet optimaal gereinigd, beschermd en verzorgd.

De set bevat 250 ml HMK R185 Kwartscomposiet intensiefreiniger, HMK R187 Peeling-Cleaner, HMK P305 Kwartscomposiet onderhoudsspray en HMK Z953 Speciale Microvezeldoek.

Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelen toepassingen (gecontroleerd door LFGB).

Leverbaar:
6 x 1 set



TOEPASSINGSTIPS

KALKHOUDENDE MATERIALEN ALS MARMER, TRAVERTIN, HARDSTEEN EN SOLNHOFENER

Deze tabel kan en mag al-leen vrijblijvend worden gebruikt. Voor meer informatie betreffende de genoemde producten raadpleeg onze technische informatie. De verwerker dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel.

	STAP 1 reinigen		STAP 2 beschermen		STAP 3 onderhouden			STAP 4 vernieuwen	
	Voor-behandelen	Nieuwbouw-vervuiling	Impregneer/kleur verdiepen	Verzegelen/nat effect	Vloer	Wanden	Meubilair	Vlekken verwijderen	Strippen
• gepolijst	S749	R155	S234 S243* *voor hardsteen	--	P324 P319 R155	P319	P301 P321	zie vlekken verwijderen biz. 27	R155 R154
• gezoet	S245 S749	R155 R183	S232 S234 S244	S235 S237	P324 P323 R155	P323 R155	R155	zie vlekken verwijderen biz. 27	R155 R154
• gevlamd	S245 S749	R155 R183	S232 S234 S244	S235 S237	P324 P323 R155	P324 P323 R155	P324 R155	zie vlekken verwijderen biz. 27	R155 R154
• Tafels werkblad gepolijst	--	R155	S234	--	--	--	P301 P321 R155	zie vlekken verwijderen biz. 27	R155 R154

GRANIET EN GRANIETACHTIGE

Deze tabel kan en mag al-leen vrijblijvend worden gebruikt. Voor meer informatie betreffende de genoemde producten raadpleeg onze technische informatie. De verwerker dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel.

	STAP 1 reinigen		STAP 2 beschermen		STAP 3 onderhouden			STAP 4 vernieuwen	
	Voor-behandelen	Nieuwbouw-vervuiling	Impregneer/kleur verdiepen	Verzegelen/nat effect	Vloer	Wanden	Meubilair	Vlekken verwijderen	Strippen
• gepolijst	S749	R155	S234 S244	--	P324 P319 R155	P319	P301 P321	zie vlekken verwijderen biz. 27	R155 R154
• gezoet	S245 S749	R155 R183	S234 S244	--	P324 P323 R155	P324	P324 R155	zie vlekken verwijderen biz. 27	R155 R154
• gevlamd	S245 S749	R155 R183	S234 S244	S235 S237	P324 P323 R155	P324 R155	P324 R155	zie vlekken verwijderen biz. 27	R155 R154
• Tafels werkblad gepolijst	--	R155	S234	--	--	--	P301 P321 R155	zie vlekken verwijderen biz. 27	R155 R154

GETROMMELD MARMER, KWARTSIET EN GRANIET

Deze tabel kan en mag al-leen vrijblijvend worden gebruikt. Voor meer informatie betreffende de genoemde producten raadpleeg onze technische informatie. De verwerker dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel.

	STAP 1 reinigen		STAP 2 beschermen		STAP 3 onderhouden			STAP 4 vernieuwen	
	Voor-behandelen	Nieuwbouw-vervuiling	Impregneer/kleur verdiepen	Verzegelen/nat effect	Vloer	Wanden	Meubilair	Vlekken verwijderen	Strippen
• Natuurlijke uitstraling	S245 S749	R155	S232 S234	S235 S237	P324 R155	R155	R155	zie vlekken verwijderen biz. 27	R155 R154 R161
• Oil- en wasuitstraling	S245 S749	R155	S232 S234	P326 P337	P324 P326 R155	P324 P326	P324 R155	zie vlekken verwijderen biz. 27	R155 R154 R161
• Antiek effect	S245 S749	R155	S244	P335 P336 P337	P324 P326 R155	P324	P324 R155	zie vlekken verwijderen biz. 27	R155 R154 R161

KWARTSIET - LEISTEEN - ZANDSTEEN

Deze tabel kan en mag al-leen vrijblijvend worden gebruikt. Voor meer informatie betreffende de genoemde producten raadpleeg onze technische informatie. De verwerker dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel.	STAP 1 reinigen		STAP 2 beschermen		STAP 3 onderhouden			STAP 4 vernieuwen	
	Voor-behandelen	Nieuwbouw-vervuiling	Impregneer/kleur verdiepen	Verzegelen/nat effect	Vloer	Wanden	Meubilair	Vlekken verwijderen	Strippen
• Leisteen • Splijtmateriaal gepolijst	--	R155 R183	S232 S234 S244	S235 S237	P324 P323 R155	R155	P324 R155	zie vlekken verwijderen biz. 27	R155 R154
• Zandsteen ruw en gezoegt	S245 S749	R155 R183	S232 S234 S244	S235 S237	P324 P323 R155	R155	P324 R155	zie vlekken verwijderen biz. 27	R155 R154
• Kwartsiet	S245 S749	R155 R183	S232 S234 S244	S235	P324 P323 R155	R155	P324 R155	zie vlekken verwijderen biz. 27	R155 R154

PORCELANATO

Deze tabel kan en mag al-leen vrijblijvend worden gebruikt. Voor meer informatie betreffende de genoemde producten raadpleeg onze technische informatie. De verwerker dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel.	STAP 1 reinigen		STAP 2 beschermen		STAP 3 onderhouden			STAP 4 vernieuwen	
	Voor-behandelen	Nieuwbouw-vervuiling	Impregneer/kleur verdiepen	Verzegelen/nat effect	Vloer	Wanden	Meubilair	Vlekken verwijderen	Strippen
• gepolijst	P323	R155 R163	S243 alleen bij onbeschermd porcelanato	--	P315 R157	R155	--	zie vlekken verwijderen biz. 27	R157 R154
• gezoet	--	R155 R163 R169	S243 alleen bij onbeschermd porcelanato	--	P315 R157	R155	--	zie vlekken verwijderen biz. 27	R157 R154 R161
• reliëf	P323	R155 R163	--	--	P315 R157	R155	--	zie vlekken verwijderen biz. 27	R157 R154 R161
• metalic	--	R155 R163* *erst testen	--	--	P315 R157	R155	--	zie vlekken verwijderen biz. 27	R157 R154
• onverglaasd	P323	R155 R163	S243 alleen bij onbeschermd porcelanato	--	P315 R157	R155	--	zie vlekken verwijderen biz. 27	R157 R154 R161
• verglaasd	--	R155	--	--	P315 R157	R155	--	zie vlekken verwijderen biz. 27	R157 R154

KWARTSCOMPOSITIET

Deze tabel kan en mag al-leen vrijblijvend worden gebruikt. Voor meer informatie betreffende de genoemde producten raadpleeg onze technische informatie. De verwerker dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel.	STAP 1 reinigen		STAP 2 beschermen		STAP 3 onderhouden			STAP 4 vernieuwen	
	Voor-behandelen	Nieuwbouw - vervuiling	Impregneer/kleur verdiepen	Verzegelen/nat effect	Vloer	Wanden	Meubilair	Vlekken verwijderen	Strippen
• gepolijst • geslepen	S245	R185	S246	--	P311	P311	P305	zie vlekken verwijderen biz. 27	R185 R154
• gesatineerd • geborsteld	S245	R185	S246	--	P311	P311	P305	zie vlekken verwijderen biz. 27	R185 R154

RSD

PRODUCTEN VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS



HMK® Z702 Ontschuimer

is een speciale toevoeging die bij het reinigen met de zuurvrije HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij, HMK R157 Intensieve tegelreiniger en HMK R185 Kwartscomposiet intensiefreiniger sterke schuimvorming in waterzuigers voorkomt.

Leverbaar:
12 x 1 l

Verbruik:
ca. 150-200
waterzuiger-
vuillingen (van
50 liter) per liter



HMK® P703 Verhardingsfluaat

is een gebruiksklaar, speciaal fluaat (glans- en verhardingsmiddel). Het product regeneert oppervlakken van kalksteen, marmer, marmercomposiet en betonsteen binnenshuis, maakt deze slijtvaster en verbetert de antislip eigenschappen. Niet geschikt voor harde steensoorten, wit marmer, tegels, fijn keramiek etc. Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) en HMK P319 Marmer- en granietpolish te gebruiken.

Leverbaar:
12 x 0,475 l
12 x 1 l
2 x 5 l

Verbruik:
ca. 30-40 m²/liter



HMK® P709 Silicaatfluaat

is een gebruiksklaar verkiezelingsproduct. Voor de verharding van oppervlakken van kunststeen, terrazzo, betonbestrating en voor ondervloeren van cement. De behandelde vloeren zijn daardoor beter bestand tegen slijtage en geven minder stof af. De kleurtint en de glans worden hierdoor nauwelijks beïnvloed. Niet geschikt voor natuursteen, tegels en fijn keramiek. Geschikt voor binnens- en buitenshuis. Voor een water- en vuilafstotend effect moet de vloer aansluitend worden nabehandeld (bijv. met HMK S232 Vlekstop - zonder oplosmiddelen).

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij. Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2 x 5 l

Verbruik:
ca. 3-10 m²/liter



HMK® P717 Fluaat - vloeibaar

is een gebruiksklare, snel drogende fluaat, boenwas. Het product geeft o.a. natuursteen (zowel zachte als harde natuursteensoorten), marmercomposiet en andere stenen oppervlakken een optimale kleur en structuur en geeft de vloer een stralende glans. Vermindert het binnendringen van water en vuil.

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) en HMK P319 Marmer- en granietpolish te gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:
ca. 10-20 m²/liter



HMK® P727 Marmerpolijstpoeder

is een poedervormig polijstmiddel (bestanddelen op basis van oxalaten) voor het bewerken en vernieuwen van de polijstlaag van marmer en kalksteen. Bewerk kleinere oppervlakken met een handboenmachine (bijv. 120 omwentelingen/minuut) en een witte nylonpolijstpad (bijv. HMK Z986, 150 mm). Werk grotere oppervlakken met een schijfpolijstmachine (ca. 145 omwentelingen/minuut) en een witte nylonpolijstpad (bijv. HMK Z988, 400 mm).

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) en HMK P319 Marmer- en granietpolish te gebruiken.

Leverbaar:
6 x 1 kg

Verbruik:
ca. 40 m²/kg



HMK® S731 Silaan impregnering

is een gebruiksklaar impregneermiddel op basis van silaan/siloxaan. Door de impregnering wordt binnendringen van water en vuil voorkomen bij ruwe of geslepen natuurstenen oppervlakken (zachte en harde gesteenten), kunststeen, niet geglaazuurde baksteentegel- of klinkeroppervlakken binnens- of buitenshuis. De kleur en structuur van het oppervlak worden nauwelijks beïnvloed.

Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.

Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te gebruiken.

Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Verbruik:

ca. 3-10 m²/liter



HMK® S741 Steenversteviger zonder hydrofobering

is een speciaal versterkingsmiddel op basis van kiezelzuuresters voor het verstevigen van broekelige en verweerde gesteenten. Het product kan worden gebruikt voor zandsteen en alle minerale en zuigende materialen.

Wanneer het oppervlak aansluitend met HMK S731 Silaan impregnering wordt behandeld, wordt het tevens water- en vuilafstotend.

Leverbaar:

1 x 10 l

Verbruik:

ca. 1-5 Liter/m²



HMK® S747 Vlekstop - Aqua

is een oplosmiddelvrije, speciale impregnering die klaar is voor gebruik. Het vermindert het binnendringen van water, vuil en olie in natuursteen (zacht en hard gesteente), terrazzo-, cotto-, tegel-, kleitegels en klinkers evenals ongeglazuurde tegels zowel binnen als buiten.

De achtergebleven, droge stof is niet schadelijk voor de gezondheid en geschikt voor gebruik in de voedingssector (getest door de Duitse levensmiddelen en warenwet (LFGB)).

De water- en olieafstotende werking ontstaat binnen 72 uur.

Voor een grondige voorreiniging is HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij zeer geschikt.

Voor regelmatig onderhoud raden wij HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) aan.

Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Verbruik:

ca. 5-20 m²/liter



HMK® S748 Vlekstop - Premium Color

is een gebruiksklare speciaal-impregnering. Het vermindert het binnendringen van water, vuil, olie en vet in alle natuursteenoppervlakken (zachte en harde steen), agglomarmarmer, marmercomposiet en terrazzo voor zowel binnen als buiten. Ook geschikt voor gepolijste oppervlakken. De kleur en de structuur van het oppervlak komt door de kleurverdiepende eigenschap optimaal tot zijn recht.

Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door LFGB).

De water- en olieafstotende werking ontstaat binnen 72 uur.

Voor een grondige voorreiniging is HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij zeer geschikt.

Voor regelmatig onderhoud raden wij HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) aan.

Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Verbruik:

ca. 5-20 m²/liter



HMK® S749 Voorimpregnering verleggen

is een oplosmiddelvrij en gebruiksklaar speciaal impregneermiddel voor de algemene behandeling van tegels voor het leggen uit. Op deze wijze voorkomt u uitbloeiën, watervlekken en kringen, alsook het indringen van voegmateriaal in het oppervlak van natuur- en kunststeen, plavuizen en cotto-tegels. Geschikt voor binnen en buiten. Het impregneermiddel vermindert ook sterk het indringen van vocht met of zonder vaste stof door de tegel vanuit de ondergrond/fundering en gaat zo het ontstaan van negatieve reacties in het gelegde materiaal tegen. S749 is minder geschikt voor gebruik op leisteen.

Voor een grondige voorreiniging is HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij zeer geschikt.

Voor een optimale opname adviseren wij u na het gebruik van de Grondreiniger de tegel te behandelen met een beschermend product (bijv. HMK S232 Vlekstop - zonder oplosmiddelen of HMK S234 Vlekstop - Top-Effect).

Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

1 x 10 l

Verbruik:

ca. 5-10 m²/liter
algemeen gebruik



HMK® R764 Antislip - porcelanato-tegels

is een gebruiksklaar speciaal product. Het product verhoogt de grip van te gladde tegels van porcelanato en niet geglaazuurde tegels. Door de chemische reactie van R764 worden microscopisch kleine poriën gevormd, die onder natte omstandigheden de benodigde grip geven. Voor het hele oppervlak wordt behandeld, moet op een proefstuk van het oppervlak worden gekeken of het antislip voldoende effect heeft.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming). De effectiviteit van Antislip is door LGA getest conform DIN 51130.


Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

Verbruik:

ca. 20-30 m²/liter



HMK® R765 Antislip - graniet-gneis-glazuur

is een gebruiksklaar speciaal product. Het product verhoogt de grip van te gladde oppervlakken van graniet, gneis en geglaazuurde tegels. Door de chemische reactie van R765 worden microscopisch kleine poriën gevormd, die onder natte omstandigheden de benodigde grip geven. Voor het hele oppervlak wordt behandeld, moet op een proefstuk van het oppervlak worden gekeken of het antislip voldoende effect heeft.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming). De effectiviteit van Antislip is door LGA getest conform DIN 51130.

Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

Verbruik:

ca. 20-30 m²/liter



HMK® R766 Antislip - kalksteen-marmer

is een gebruiksklaar speciaal product. Het product verhoogt de grip op te gladde oppervlakken van marmer, kalksteen, marmercomposiet, betonsteen en terrazzo. Door de chemische reactie van R766 worden microscopisch kleine poriën gevormd, die onder natte omstandigheden de benodigde grip geven. Voor het hele oppervlak wordt behandeld, moet op een proefstuk van het oppervlak worden gekeken of het antislip voldoende effect heeft.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

De effectiviteit van Antislip is door LGA getest conform DIN 51130.

Leverbaar:

12 x 1 l

2 x 5 l

Verbruik:

ca. 20-30 m²/liter



HMK® R767 Steenreiniger - extra krachtig

is een speciaal reinigingsproduct op basis van zuur (concentraat). Het product verwijdert extreem hardnekkige aanslag van silicaten, aanslag door omgevingsinvloeden, roet, spatwater en minerale kleuren van ruwe oppervlakken van graniet, gneis en zandsteen buitenshuis.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:

2 x 5 l

1 x 10 l

Verbruik:

ca. 30-100 m²/Liter



HMK® R771 Gevel steenreiniger - zuur

is een speciaal reinigingsmiddel op basis van zuur (concentraat). Het product verwijdert extreem hardnekkige silicaataanslag, atmosferische aanslag, roet, spatwater en minerale kleuren van ruwe geveloppervlakken van graniet, gneis en zandsteen buitenshuis.

Leverbaar:

2 x 5 l

1 x 10 l

Verbruik:

ca. 10-30 m²/liter



HMK® R773 Gevel steenreiniger - alkalisch

is een speciaal, alkalisch reinigingsproduct (concentraat). Voor het verwijderen van hardnekkige silicaataanslag en atmosferische aanslag van ruwe geveloppervlakken van graniet, gneis, kalkzandsteen, klinkers en zandsteen buitenshuis.

Leverbaar:

2 x 5 l

1 x 10 l

Verbruik:

ca. 5-15 m²/liter



HMK® R777 Roestvormer voor hardsteen

is een gebruiksklaar, speciaal reinigingsmiddel. Het product verwijdert roestvlekken en roestverkleuringen van alle zuurbestendige harde gesteenten. Door een speciaal roestbeschermingsbestanddeel wordt verder roesten verminderd. Ook geschikt voor gepolijste oppervlakken.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:

12 x 1 l
2 x 5 l
1 x 10 l

Verbruik:

ca. 5-15 m²/liter



HMK® R799 Speciaal oplosmiddel voor verzegelingen

is een gebruiksklaar speciaal oplosmiddel. Het product is geschikt voor het reinigen en verwijderen van verzegelingen en impregneringen. Kleine oppervlakken waarvan de verzegeling of impregnering moet worden verwijderd kunnen zonder wachttijden worden behandeld. Verwijdert ook olie en vet van oppervlakken van natuur- en kunststeen. R799 kan ook worden gebruikt voor het reinigen van de gebruikte gereedschappen. Natuurlijk gepolijste oppervlakken worden niet aangetast.

Voor het verwijderen van verzegelingen en impregneringen van grotere oppervlakken raden wij aan R154 Lösefix - wateroplosbaar te gebruiken.

Leverbaar:

12 x 1 l
2 x 5 l

Verbruik:

ca. 3-5 m²/liter

SPECIALE PRODUCTEN



HMK® Z910 Lappenschijf linnen polijstschiif

wordt gebruikt voor het polijsten van matte of geslepen randen of profielen van vensterbanken, traptrreden etc. Gebruik de lappenschijf in combinatie met diamantmicropolijstwas, bijv. Z912 en Z914. De lappenschijf bestaat uit op elkaar genaaide linnen (rond) met een diameter van 230 mm. De schijf kan op iedere in de handel verkrijgbare haakse slijper met een maximaal vermogen van 2.000 omwentelingen/min. en een flensschroefdraad M 14 worden gemonteerd.

Leverbaar:

1 x 1 stuk



HMK® Z912 Diamantmicropolijstwas geel HMK® Z914 Diamantmicropolijstwas wit

zijn vaste wassen, waarmee in combinatie met een linnen polijstschiif, de Z910 Lappenschijf, de matte of geslepen randen en profielen van vensterbanken, traptrreden etc. kunnen worden gepolijst.

De Z912 wordt gebruikt voor alle donkere, bruine, en gele steensoorten, de Z914 voor alle lichtgekleurde en witte steensoorten.

Gebruik liefst voor iedere kleur een afzonderlijke linnen polijstschiif (bijvoorbeeld de Z910).

Leverbaar:

6 x 1 stuk




HMK® Z922 bis Z930 Spachtelstiften

zijn speciale hete was spachtelstiften voor het opvullen van kleine, gaatjes of scheurtjes in gepolijste oppervlakken. Na het afkoelen wordt het overvloedige materiaal weggehaald met een scheermes of een nieuw plamuurmes. Het materiaal hoeft daarna niet te worden geslepen of gepolijst. De plamuurstiften zijn verkrijgbaar in acht verschillende kleuren, die naar eigen inzicht met elkaar kunnen worden vermengd. Zo kan iedere steenstructuur worden nagebootst.

Leverbaar:

1 x 1 kg



HMK® Z950 Speciale verzegelingsborstel - 22 cm

HMK® Z951 Speciale verzegelingsborstel - 55 cm

zijn speciale borstels voor het eenvoudig, snel, materiaalbesparend en gelijkmatig aanbrengen van verzegelings-, impregnerings- en steenonderhoudsproducten. Zeer geschikt voor kleine en grote vloeropervlakken. Door gebruik te maken van een in de handel verkrijgbare steel kan met de speciale verzegelingsborstel stand worden gewerkt.

Leverbaar:
1 x 1 stuk



HMK® Z980 Vochtmeteter

Met de vochtmeteter is een snelle, storingsvrije meting van het vochtgehalte van het object mogelijk. Door de moderne impedantiemethode heeft de gebruiker de mogelijkheid het restvochtgehalte bepalen op een manier die sterk lijkt op de CM-methode, zonder het te meten oppervlak te beschadigen. Het elektronische meetapparaat heeft aan de onderkant parallelle elektroden die laagfrequentie signalen door de ondergrond sturen. Vervolgens wordt de capacitieve weerstand gemeten, die al naar gelang het resterend vochtgehalte hoger of lager ligt. Dan wordt het resultaat direct omgerekend naar het percentage % H₂O en dan naar het analoge weergave-instrument doorgestuurd. De laag-frequentie signalen meten niet alleen aan het oppervlak van de steen, maar ook in de diepte. Hoe vochtiger de steen is, des te dieper dringen de signalen erin binnen. De meetnauwkeurigheid bedraagt +/- 0,5% H₂O. Het apparaat is in vergelijking met gravimetrische vochtgehaltebepaling zo geijkt, dat er altijd meer dan ca. 0,2% H₂O meer wordt weergegeven dan werkelijk nog aanwezig is. De gebruiker kan dan ook altijd zeker zijn van zijn zaak.

Leverbaar:
1 x 1 stuk



HMK® Z971 Display - middelgroot

In de middelgrote display kan ca. 80 liter worden geplaatst in verpakkingen van 1 liter. De producten kunnen op vier niveaus overzichtelijk aan de klant worden gepresenteerd. U kunt zelf bepalen hoe u de producten sorteert. Wij adviseren u graag over de eerste voorraad, zodat u voldoende keuze heeft om aan alle behoeften en doelgroepen te kunnen voldoen. Door de compacte omvang kunnen de steenonderhoudsproducten optimaal en klantgericht worden geplaatst in de verkoopruimte of showroom.

Leverbaar:
1 x 1 stuk

Formaat: Breedte ca. 60 cm; hoogte ca. 155 cm; diepte ca. 40 cm

Voordelen:

- omzetdragende presentatie „producten verkopen zichzelf”
- aantrekkelijk ontwerp
- overzichtelijk gestructureerd
- neemt weinig ruimte in
- voorgemonteerd en daardoor eenvoudig op te bouwen
- rubberen voetjes die het plaatsingsoppervlak ontzien



HMK® Z972 Display - klein

In de kleine display kan ca. 40 liter worden geplaatst in verpakkingen van 1 liter. De producten kunnen op vier niveaus overzichtelijk aan de klant worden gepresenteerd. U kunt zelf bepalen hoe u de producten sorteert. Wij adviseren u graag over de eerste voorraad, zodat u voldoende keuze heeft om aan alle behoeften en doelgroepen te kunnen voldoen. Door de compacte omvang kunnen de steenonderhoudsproducten optimaal en klantgericht worden geplaatst in de verkoopruimte of showroom.

Leverbaar:
1 x 1 stuk

Formaat: Breedte ca. 60 cm; hoogte ca. 95 cm; diepte ca. 40 cm

Voordelen:

- omzetdragende presentatie „producten verkopen zichzelf”
- aantrekkelijk ontwerp
- overzichtelijk gestructureerd
- neemt weinig ruimte in
- voorgemonteerd en daardoor eenvoudig op te bouwen
- rubberen voetjes die het plaatsingsoppervlak ontzien

VLEKKEN VERWIJDEREN

Het verwijderen van vlekken en andere vervuilingen uit natuursteen en keramische oppervlakken

De hieronder genoemde vervuilingen kunnen met de daarachter vermelde speciaal producten verwijderd worden. Een groot aantal vervuilingen verdwijnt volledig na eenmalige behandeling, anderen hebben een meermalige behandeling nodig. Slechts in een enkel geval (afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond) blijft er een vage vlek over. Om een vlek te verwijderen is het raadzaam om het aangegeven reinigingsmiddel te mengen met speelgoedgips tot een dik vloeibaar papje en deze op de te verwijderen vlek aan te brengen. Leest u altijd goed de gebruiksaanwijzing op het etiket door, en neem het juiste product voor de te behandelen ondergrond.

Bent u niet zeker van het product, test dit dan uit op een onopvallende plaats.

Onze speciaal reinigers zijn bij het Duitse UMWELTBUNDESAMT in Berlijn geregistreerd, en biologisch afbreekbaar zover het in het Duitse wasmiddelen besluit vastligt.

Asfalt papier	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Metaalstrepen	HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger*
Asfalt	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Merbaubloed	HMK® R183 Cementsluer-Ex voor zuurbestendig natuursteen*
Azijn vlekken	HMK® M529 Marmerpolijstset	Muurverf op waterbasis	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
Bitumen	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Muurverf	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Bloed of	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij HMK® R157 Intensieve tegelreiniger	Nagellak	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Boenwas	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Nicotine of	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij HMK® R157 Intensieve tegelreiniger
Boter	HMK® R152olie- en wasverwijderaar	Olie	HMK® R152olie- en wasverwijderaar
Bosbessensap	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij	Oude wassen	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Bietensap	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij	Potloodstrepen	HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger*
Carboleum	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Plantaardig vet	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Cottowas	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Roest in sanitair	HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger*
Cementsluer marmers	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij	Roest in granietachtige	HMK® R777 Roestvormer voor hardsteen*
Cementsluer tegels of	HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger* HMK® R183 Cementsluer-Ex voor zuurbestendig natuursteen*	Roest in marmer	HMK® R179 Roestvlekverwijderaar voor zachtsteen
Cementresten, salpeter	HMK® R165 Cement- en salpeterverwijderaar*	Rode wijn	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
Dieselolie	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Roet of	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij HMK® R157 Intensieve tegelreiniger
Drukinkt	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Synthetische lak	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
Fluat	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Schrootjeslak of	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Fruitlekken	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij	Smeer	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Glansmuurverf	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij	Smeerolie	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Gras	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij	Schoensmeer	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Hakstrepen	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Siliconen voeg	----- Alleen mechanisch
Hars	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Siliconen	HMK® R152olie- en wasverwijderaar
Impregneer	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Stempelinkt	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Industriële vervuiling	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Steenverzegeling	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Inkt	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Teer	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Jam	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij	Tape	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Kaarsvet lossteken	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Tapijtljm	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Kopergroen	HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger*	Tectyl	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Koffie	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij	Urinstein	HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger*
Kalk of	HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger* HMK® R158 Badkamer- en douchecabinereiniger*	Uitbloeiingen	HMK® R165 Cement- en salpeterverwijderaar*
Ketelsteen	HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger*	Vernis of	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar HMK® R161 Porcelanato grondreiniger
Kleefstof	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Verf	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Latex verf	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij	Vetkrijt	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Lijm	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Vetvlekken	HMK® R152olie- en wasverwijderaar
Lijnolie	HMK® R161 Porcelanato grondreiniger	Vruchtensap	HMK® M529 Marmerpolijstset
Looizuurvlekken	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij	Waslagen	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
Lippenstift	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar	Waslagen oud	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
Marmelade	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij	Witte uitslag op steen	HMK® R165 Cement- en salpeterverwijderaar*
Marmer, doffe plekken	HMK® M529 Marmerpolijstset	Wijn	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
Mortelresten of	HMK® R165 Cement- en salpeterverwijderaar* HMK® R165 Serizzo- en steenreiniger*	Wijnvlekken op gepolijst marmer	HMK® M529 Marmerpolijstset
		Zelfglanswas	HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
		Zelfglanswas oud	HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar

* Niet gebruiken op zuurgevoelige materialen als marmer, kalksteen, solnhofener, travertin en andere niet zuurbestendige materialen.

Deze opgave geeft een algemeen beeld van de toepassing van onze producten, test altijd de producten uit op een onopvallende plaats.

MOELLER STONE CARE Benelux GmbH

Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel.: 02 52 / 22 02 22
Fax: 02 52 / 22 07 29
info@moellerstonecare.nl
www.moellerstonecare.nl

Uw vakhandel: